

Entkalkungspumpe Calc-Push

NEU

REMS

Leistungsstarke, elektrische Entkalkungspumpe zum wirkungsvollen Entkalken von Rohrleitungen und Behältern.

Produkteigenschaften:

- Für Durchlauferhitzer, Boiler, Warmwasserspeicher, Kaltwasserspeicher, Wärmetauscher, Heiz- und Kühlanlagen
- Geeignet für verschiedene Entkalkungslösungen aus Essigsäure, Salzsäure, Zitronensäure, Ameisensäure, Phosphorsäure und Sulfaminsäure
- Hohe Förderleistung ≤ 30 l/min und nutzbares Behältervolumen 21 l
- Förderdruck $\leq 0,1$ MPa/1,0 bar/15 psi, Förderhöhe ≤ 10 m
- Temperatur Entkalkungslösung: $\leq 50^\circ\text{C}$

Lieferumfang: Maschine, 2 PVC-Gewebesläuche 1/2" x 2,3 m, 2 Schlauchverschraubungen mit Innengewinde Rp 1/2" mit Verschlüssen, 2 Doppelnippel 3/8-1/2", 2 Doppelnippel 1/2"-3/4"



Leistung	W	165	
Spannung	V	230	
Gewicht	kg	9,2	
	€/Stück	621,00	(E079)
Bestell-Nr.		0100 1394	

Füll- und Spüleinheit Solar-Push K 60

NEU

REMS

Leistungsstarke, elektrische Füll- und Spüleinheit zum einfachen und schnellen Füllen, Spülen und Entlüften von geschlossenen Systemen.

Produkteigenschaften:

- Stabiler, abnehmbarer 30-l-Kunststoffbehälter mit großer Öffnung, Schraubdeckel, Absperrhahn und Rücklaufanschluss mit Tauchrohr
- Mit selbstansaugender Kreiselpumpe
- Geeignet für Wärmeträgerflüssigkeiten, Frostschutzmittel, Wasser und wässrige Lösungen
- Druck- und Rücklaufschläuche aus PVC 1/2", 3 m lang, mit beidseitigen Anschlüssen 3/4", temperaturbeständig bis 60°C
- In der Saugleitung befindet sich ein Feinfilter mit großem Sichtglas. Dadurch lassen sich Luft und Verschmutzungen, wie z. B. Späne, Löt- oder Schweißrückstände, im Kreislauf einfach erkennen
- Durchzugstarker Kondensatormotor mit leisem Lauf und thermischem Motorschutz
- Zum einfachen und schnellen Füllen, Spülen und Entlüften von geschlossenen Systemen, ideal für Solaranlagen

Lieferumfang: Füll- und Spüleinheit mit Kreiselpumpe, Kunststoffbehälter 30 l, Druck- und Rücklaufleitung 1/2" T 60, auf stabilem, fahrbarem Stahlrohrgestell



Leistung	W	940	
Spannung	V	230	
Temperatur der Flüssigkeit		$\leq 60^\circ\text{C}$	
pH-Wert der Flüssigkeit		7-8	
Förderdruck		0,55 MPa/5,5 bar/80 psi	
Gewicht	kg	20,2	
	€/Stück	729,00	(E079)
Bestell-Nr.		0100 1395	

Füll- und Spüleinheit Solar-Push I 80

NEU

- Ausführung wie vor, jedoch mit trocken selbstansaugender Impellerpumpe, geeignet für verschiedene Medien, z. B. Wärmeträgerflüssigkeiten, Wasser, wässrige Lösungen, mineralische und pflanzliche Öle, Emulsionen, Frostschutzmittel, Reinigungsmittel bis zu einer Temperatur von 80°C

	€/Stück	829,00	(E079)
Bestell-Nr.		0100 1396	

Zubehör zu Füll- und Spüleinheit Solar-Push

Produkteigenschaften:

- Zum Spülen von Fußboden- und Wandflächenheizungen sowie zur Beseitigung von Verschlämmung

Ausführung	€/Stück	Bestell-Nr.
Feinfilter mit Feinfilterbeutel 70 μm	104,84	0100 1397
Feinfilterbeutel 70 μm (10er-Pack)	88,96	0100 1398
Umsteuerventil Flussrichtung mit Gewebeslauch	291,68	0100 1399

(E080)



Feinfilterbeutel



Feinfilter mit Feinfilterbeutel



Umsteuerventil

REMS