

**Inspektionskamera M12 360IC12-0C**

12,0 V



im Koffer

Diese Inspektionskamera mit großem LCD-Bildschirm von 4,3 Zoll liefert scharfe und klare Bilder und ermöglicht es dem Anwender, Objekte im Detail zu sehen.

**Produkteigenschaften:**

- 270° drehbares Display
- 5 Helligkeitsstufen
- Digitale Bilddrehung um 180° zur einfachen Anpassung der Perspektive
- Wasserdichter Kamerakopf mit einer Auflösung von 720 Pixel
- 3-stufiger Zoom

**Lieferumfang:** Inspektionskamera, 32 GB Micro-SD-Karte, Magnet, Spiegel, Sanitärkugelaufsätze, Koffer, ohne Akku, ohne Ladegerät



**INFO**

Akku-Starter Sets finden Sie auf Seite 1/29

**Inspektionskamera M12 360IC32-0C** 12,0 V

- Ausführung wie vor, jedoch mit 3 m Kabellänge

Displaygröße	mm	109
Kamerakopf-Ø	mm	10
Kabellänge	m	1,2
Gewicht ohne Akku	kg	0,68
	€/Stück	219,00 (E013)
Bestell-Nr.		<b>0100 0900</b>

	€/Stück	239,00 (E013)
Bestell-Nr.		<b>0100 0901</b>

**Kreuzlinienlaser M12 3 x 360° Kit**

12,0 V/4,0 Ah



Ein Kreuzlinienlaser mit einer Halterung, die auch die 330°-Montage des Lasers fix um den Lotpunkt ermöglicht – mit einer integrierten Feineinstellung für eine schnellere Punkt-zu-Punkt-Ausrichtung.

**Produkteigenschaften:**

- **Grüner Laser zur besseren Sichtbarkeit auf fast allen Untergründen**
- Arbeitsbereich von 38 m im Radius (100 m mit einem Detektor)
- 3-Modus-Pendelsystem: Manueller Modus, Selbstnivellierungsmodus, Pendelverriegelungsmodus
- Integrierte Magnethalterung mit rückseitig montierten verstärkten Seltenerd magneten, 1/4" und 5/8" Stativgewinde und Aufhängeloch
- **Halterung ermöglicht auch die 330°-Montage des Lasers fix um den Lotpunkt**

**Lieferumfang:** Kreuzlinienlaser, 1 Akku 12 V/4,0 Ah, Ladegerät C12 C, Zielkarte HI-VIS, 360°-Halterung, Stativ, Clip, PACKOUT Koffer



**INFO**

Mit grünem Laserpunkt zur besseren Sichtbarkeit auf fast allen Untergründen

**Kreuzlinienlaser M12 3PL-0C 3 x 360°** 12,0 V

- Ausführung wie vor, jedoch mit Lieferumfang: Kreuzlinienlaser, Halterung, Zieltafel HI-VIS, Transportkoffer, ohne Akku, ohne Ladegerät

Arbeitsbereich	m	38
Arbeitsbereich mit Empfänger	m	50/100
Messgenauigkeit	mm	0,3
Laserfarbe		grün
Projektion		1 horizontale Linie, 2 vertikale Linien
Selbstnivellierbereich	°	± 4
Schutzart		IP 54
Stativaufnahme	"	1/4 und 5/8
Gewicht ohne Akku	kg	1,1
	€/Stück	1024,00 (E013)
Bestell-Nr.		<b>0100 0891</b>

	€/Stück	594,00 (E013)
Bestell-Nr.		<b>0100 0890</b>