

18,0 V/2,0 Ah **NEU****Milwaukee****ONE KEY**  
Einfachheit. Die Zukunft. Jetzt.**Rotationslaser M18 RLOH600-201C**im  
Koffer

Dieser Akku-Rotationslaser wurde für raue Baustellenbedingungen entwickelt: IP66 zertifiziert und widersteht Stürzen aus bis zu 1,5 m Höhe.

**Produkteigenschaften:**

- Perfekt für genaue Ergebnisse bei allen Nivellierungs-, Ausrichtungs- und Quadrierungsarbeiten
- **Mit roten hochintensiven Dioden**
- ONE KEY Tool Tracking & Security
- Leicht ablesbarer Detektorbildschirm, hintergrundbeleuchtetes Display
- Alarm mit einstellbarer Empfindlichkeit zur Benachrichtigung des Anwenders
- Einfache Einrichtung mit einem Knopfdruck
- Abdeckblenden zur Vermeidung von Laserinterferenzen und -reflexionen

**Lieferumfang:** Laser, 1 Akku 18 V/2,0 Ah, Ladegerät M12-18 C, Laserempfänger RD600, Fernbedienung, Detektorklemme, Koffer

**INFO**

Mit Laserempfänger

Arbeitsbereich mit Empfänger	m	600
Messgenauigkeit	mm	2,4
Laserfarbe		rot
Projektion		360° Linie
Selbstnivellierbereich	°	± 5
Schutzart		IP 66
Stativaufnahme	"	5/8
Gewicht ohne Akku	kg	3,4
	€/Stück	1249,00 (E013)
Bestell-Nr.		<b>0100 1413</b>

18,0 V/5,0 Ah **NEU****Milwaukee****ONE KEY**  
Einfachheit. Die Zukunft. Jetzt.**Rotationslaser M18 RLOHVG300-501C**im  
Koffer

Dieser Rotationslaser ist für Arbeiten im Innen- und Außenbereich konzipiert und übersteht Stürze aus bis zu 1,5 m Höhe.

**Produkteigenschaften:**

- **Mit grünen hochintensiven Dioden**
- ONE KEY Tool Tracking & Security
- Leicht ablesbarer Detektorbildschirm, hintergrundbeleuchtetes Display
- Alarm mit einstellbarer Empfindlichkeit zur Benachrichtigung des Anwenders
- Einfache Einrichtung mit einem Knopfdruck
- Einstellbare Maskierung zur Vermeidung von Laserinterferenzen und -reflexionen

**Lieferumfang:** Laser, 1 Akku 18 V/5,0 Ah, Ladegerät M12-18 C, Laserempfänger RD300G, Fernbedienung, Detektorklemme, Koffer

**INFO**

Mit Laserempfänger und grünem Laserpunkt zur besseren Sichtbarkeit auf fast allen Untergründen

Arbeitsbereich mit Empfänger	m	300
Messgenauigkeit	mm	1,6
Laserfarbe		grün
Projektion		360° Linie
Selbstnivellierbereich	°	± 5
Schutzart		IP 66
Stativaufnahme	"	5/8
Gewicht ohne Akku	kg	3,6
	€/Stück	1999,00 (E013)
Bestell-Nr.		<b>0100 1414</b>