
Kompressor UniMaster UNM 660-10-90 D







Produkteigenschaften:

- Mit Keilriemenantrieb, 2 Zylinder in Reihenanordnung, für Anwendungen mit hohem Luftbedarf
- Drehstrommotor mit externem Motorschutz
- Niedrige Verdichterdrehzahl, dadurch Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen
- Filterdruckminderer für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft
- Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht automatischen Betrieb

Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Armatureneinheit mit Filterdruckminderer, Schnellkupplung, Gummi-Anschlusskabel 2 m

| Leistung | W | 4000 | |
|-----------------------|---------|-------------------|--------|
| Spannung | V | 400 | |
| Ansaugleistung | l/min | 660 | |
| Füllleistung | l/min | 520 | |
| Betriebsdruck | bar | 10 | |
| Behältervolumen | I | 90 | |
| Abmessung (L x B x H) | mm | 1110 x 495 x 1015 | |
| Gewicht | kg | 102 | |
| | €/Stück | 1928,00 | (E053) |
| Bestell-Nr. | | 0250 0450 | |



Kompressor UniMaster UNM 660-10-90 DX



















Fin optimiertes Bedientableau bietet eine anwenderfreundliche Ablesbarkeit der Manometer und schützt empfindliche Teile. Außerdem befindet sich der Kondensatablass des Kompressors auf komfortabler Bedienhöhe.

Produkteigenschaften:

- · Mit Keilriemenantrieb, 2 Zylinder in Reihenanordnung, für Anwendungen mit hohem Luftbedarf
- Drehstrommotor mit externem Motorschutz
- Niedrige Verdichterdrehzahl, dadurch Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen
- Luftabgang über Sicherheitsschnellkupplung
- Druckluftbehälter pulverbeschichtet und serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil ausgestattet

· Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht automatischen Betrieb

Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Armatureneinheit mit Filterdruckminderer und Öler, Gummi-Anschlusskabel 4 m



| Leistung | W | 4000 | |
|-----------------------|---------|-------------------|--------|
| Spannung | V | 400 | |
| Ansaugleistung | l/min | 660 | |
| Füllleistung | l/min | 520 | |
| Betriebsdruck | bar | 10 | |
| Behältervolumen | I | 90 | |
| Abmessung (L x B x H) | mm | 1100 x 505 x 1015 | |
| Gewicht | kg | 106 | |
| | €/Stück | 2278,00 | (E053) |
| Bestell-Nr. | | 0250 0460 | |

Kompressor UniMaster UNM 580-15-90 DX

Dieser Kompressor lässt sich sehr gut handhaben:

Dafür sorgt sein optimiertes Bedientableau mit anwenderfreundlicher Ablesbarkeit der Manometer und speziellem Schutz der empfindlichen Teile. Der Kondensatablass befindet sich auf Bedienhöhe. Leicht zu bewegende Lenkrollen und ein langer Griff runden das Gerät ab.

Produkteigenschaften:

- Mit Keilriemenantrieb, zweistufig verdichtender 2-Zylinder-Kolbenkompressor
- Drehstrommotor mit externem Motorschutz
- Niedrige Verdichterdrehzahl, dadurch Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen
- · Armatureneinheit mit Filterdruckminderer für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft
- Filterdruckminderer f
 ür geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft
- · Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung

ermöglicht einen automatischen Betrieb

Lieferumfang: Kompressor, Filterdruckminderer, Manometer, Öler, 2 Sicherheitsschnellkupplungen, Gummi-Anschlusskabel





| Leistung | W | 4000 | |
|-----------------------|---------|-------------------|--------|
| Spannung | V | 400 | |
| Ansaugleistung | l/min | 580 | |
| Füllleistung | l/min | 470 | |
| Betriebsdruck | bar | 15 | |
| Behältervolumen | I | 90 | |
| Abmessung (L x B x H) | mm | 1110 x 505 x 1015 | |
| Gewicht | kg | 116 | |
| | €/Stück | 2570,00 | (E053) |
| Bestell-Nr. | | 0250 0437 | |