

### Mini-Ratschenschrauber 9020P-2

6,3 mm 1/4"	Schnellspann-system
----------------	---------------------



Abgesichert: Der komplett geschlossene Kopf dieses kompakten Ratschenschraubers verhindert den Eintritt von Spänen und anderen störenden Elementen.

**Produkteigenschaften:**

- Für Handnachzug mit Drehmomenten > 60 Nm
- Vibrationsarm
- Handgriff: kälteisolierend
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm



**Lieferumfang:** Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2

Werkzeugaufnahme	mm	6,3
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/4
Leerlaufdrehzahl	min <sup>-1</sup>	250
Anziedrehmoment max.	Nm	40
Betriebsdruck	bar	6,3
Luftverbrauch	l/s	1,2
Luftanschluss	"	1/4 IG
Laufrichtung		Rechts/Links
Länge	mm	150
Gewicht	kg	0,5

Bestell-Nr.	€/Stück	155,00	(E068)
		<b>0305 0100</b>	

### Mini-Ratschenschrauber 9021P-2

9,5 mm 3/8"	Schnellspann-system	im Koffer
----------------	---------------------	-----------



Der Kopf dieses Ratschenschraubers ist komplett geschlossen. Das verhindert, dass unter anderem Späne eindringen.

**Produkteigenschaften:**

- Für Handnachzug mit Drehmomenten > 260 Nm
- Vibrationsarm
- Handgriff: kälteisolierend
- Empfohlener Schlauchdurchmesser: 10 mm



**Lieferumfang:** Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2

Werkzeugaufnahme	mm	9,5
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 3/8
Leerlaufdrehzahl	min <sup>-1</sup>	300
Anziedrehmoment max.	Nm	54
Betriebsdruck	bar	6,3
Luftverbrauch	l/s	1,7
Luftanschluss	"	1/4 IG
Laufrichtung		Rechts/Links
Länge	mm	150
Gewicht	kg	0,5

Bestell-Nr.	€/Stück	155,00	(E068)
		<b>0305 0140</b>	

### Ratschenschrauber MR-2410B

12,7 mm 1/2"	Schnellspann-system
-----------------	---------------------



Dieser druckluftbetriebene Ratschenschlüssel ist besonders geeignet für gewerbliche Montage und Demontage an schwer zugänglichen Stellen.

**Produkteigenschaften:**

- Antriebsvierkant mit Kugelsicherung ermöglicht einfaches und schnelles Wechseln der Kraftstecknüsse

**Lieferumfang:** Maschine



Werkzeugaufnahme	mm	12,7
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2
Leerlaufdrehzahl	min <sup>-1</sup>	175
Anziedrehmoment max.	Nm	78
Betriebsdruck	bar	6,3
Luftverbrauch	l/s	6
Luftanschluss	"	1/4
Laufrichtung		Rechts/Links
Länge	mm	255
Gewicht	kg	1,2

Bestell-Nr.	€/Stück	150,00	(E061)
		<b>0290 0050</b>	

### Ratschenschrauber RRW-3404

12,7 mm 1/2"	Schnellspann-system
-----------------	---------------------



Komfortabel: Der Gummihandgriff dieses Werkzeugs ist ergonomisch gestaltet und liegt sehr gut in der Hand. Der Luftauslass befindet sich an der Hinterseite.

**Produkteigenschaften:**

- Rückschlagfrei
- Einsatz auch an schwer zugänglichen Stellen

**Lieferumfang:** Maschine



Werkzeugaufnahme	mm	12,7
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2
Leerlaufdrehzahl	min <sup>-1</sup>	500
Anziedrehmoment max.	Nm	95
Betriebsdruck	bar	6,3
Luftverbrauch	l/s	6
Luftanschluss	"	1/4
Laufrichtung		Rechts/Links
Länge	mm	280
Gewicht	kg	1,3

Bestell-Nr.	€/Stück	159,00	(E060)
		<b>0290 1185</b>	

### Ratschenschrauber 9022P-2

12,7 mm 1/2"	Schnellspann-system	im Koffer
-----------------	---------------------	-----------



Dieser Ratschenschrauber ist besonders geschützt: Sein komplett geschlossener Kopf verhindert das Eindringen unter anderem von Spänen.

Werkzeugaufnahme	mm	12,7
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2
Leerlaufdrehzahl	min <sup>-1</sup>	280
Anziedrehmoment max.	Nm	108
Betriebsdruck	bar	6,3
Luftverbrauch	l/s	1,9
Luftanschluss	"	1/4 IG
Laufrichtung		Rechts/Links
Länge	mm	258
Gewicht	kg	1,24

Bestell-Nr.	€/Stück	215,00	(E068)
		<b>0305 0160</b>	

**Produkteigenschaften:**

- Für Handnachzug mit Drehmomenten > 400 Nm
- Vibrationsarm
- Handgriff: kälteisolierend
- Empfohlener Schlauchdurchmesser: 10 mm

**Lieferumfang:** Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2

