

Schlagschrauber 9011M

| | |
|----------------|-------------------------|
| 9,5 mm 3/8" | Schnellspann- system |
|----------------|-------------------------|



Die extrem kompakte Bauweise ermöglicht mit diesem Schlagschrauber Arbeiten auch in beengten Räumen.

Produkteigenschaften:

- Kälteisolierter Handgriff
- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- Vibrationsarm
- Extra kurz – nur 92 mm
- Jumbo Hammer-Schlagwerk
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")
- Empfohlenes Drehmoment: 375 Nm
- Schlauchdurchmesser 10 mm
- Dreistufig (Rechtslauf), einstufig (Linkslauf)

Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2



| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| Werkzeugaufnahme | mm | 9,5 |
| Werkzeugaufnahme | " | Außenvierkant 3/8 |
| Leerlaufdrehzahl | min ⁻¹ | 6500 |
| Lösedrehmoment max. | Nm | 461 |
| Anziedrehmoment max. | Nm | 461 |
| Betriebsdruck | bar | 6,3 |
| Luftverbrauch | l/s | 1,42 |
| Laufrichtung | | Rechts/Links |
| Gewicht | kg | 1,24 |
| | €/Stück | 175,00 (E068) |
| Bestell-Nr. | | 0305 0185 |

Schlagschrauber 9012M-1

| | |
|-----------------|-------------------------|
| 12,7 mm 1/2" | Schnellspann- system |
|-----------------|-------------------------|



Ob Rechts- oder Linkshänder: Die Einhandbedienung dieses Schlagschraubers ermöglicht flexibles Arbeiten.

Produkteigenschaften:

- Ultrakompakte Bauweise (Baulänge 80 mm)
- Vibrationsarm
- Jumbo-Hammerschlagwerk
- Kälteisolierender Handgriff
- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- Rechts-/Linkslauf, 3-stufig/1-stufig
- Empfohlener Schlauch-Ø 10 mm
- Empfohlenes Drehmoment: 610 Nm

Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2

**INFO**

Extra kurz – 80 mm

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| Werkzeugaufnahme | mm | 12,7 |
| Werkzeugaufnahme | " | Außenvierkant 1/2 |
| Leerlaufdrehzahl | min ⁻¹ | 8800 |
| Lösedrehmoment max. | Nm | 1200 |
| Anziedrehmoment max. | Nm | 678 |
| Betriebsdruck | bar | 6,3 |
| Luftverbrauch | l/s | 2,1 |
| Laufrichtung | | Rechts/Links |
| Gewicht | kg | 1,27 |
| | €/Stück | 164,50 (E068) |
| Bestell-Nr. | | 0305 0230 |

Schlagschrauber RR-15P

| | |
|-----------------|-------------------------|
| 12,7 mm 1/2" | Schnellspann- system |
|-----------------|-------------------------|



Dieser Schlagschrauber eignet sich besonders für den gewerblichen Werkstattbetrieb. Eine gute Qualität zu einem geringen Preis. Ein einfach strukturierter Aufbau mit einem Einhammer-Schlagmechanismus.

Produkteigenschaften:

- Ergonomische Form, bestens ausbalanciert
- Kompakt und leicht
- Leistung auf 4 Stufen einstellbar
- Luftaustritt an der Vorderseite

Lieferumfang: Maschine



| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| Werkzeugaufnahme | mm | 12,7 |
| Werkzeugaufnahme | " | Außenvierkant 1/2 |
| Leerlaufdrehzahl | min ⁻¹ | 6900 |
| Lösedrehmoment max. | Nm | 1250 |
| Anziedrehmoment max. | Nm | 560 |
| Betriebsdruck | bar | 6,3 |
| Luftverbrauch | l/s | 6,6 |
| Laufrichtung | | Rechts/Links |
| Gewicht | kg | 2,4 |
| | €/Stück | 87,00 (E060) |
| Bestell-Nr. | | 0290 0015 |

Schlagschrauber RRI-2100M

| | |
|-----------------|-------------------------|
| 12,7 mm 1/2" | Schnellspann- system |
|-----------------|-------------------------|



Der revolutionäre Mechoneer-Schlagmechanismus sorgt für eine längere Lebensdauer, 10% weniger Lärm und einen geringeren Vibrationspegel. Der RRI-2100M ist für die Montage und Demontage konzipiert.

Produkteigenschaften:

- Kompakt und leicht
- Schlagmechanismus Mechoneer
- Leistung einstellbar, 2 Positionen
- Luftaustritt durch den Handgriff
- 2-Stufen-Abzug für kontrolliertes Eindrehen

Lieferumfang: Maschine



| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| Werkzeugaufnahme | mm | 12,7 |
| Werkzeugaufnahme | " | Außenvierkant 1/2 |
| Leerlaufdrehzahl | min ⁻¹ | 7500 |
| Lösedrehmoment max. | Nm | 1850 |
| Anziedrehmoment max. | Nm | 1000 |
| Betriebsdruck | bar | 6,3 |
| Luftverbrauch | l/s | 12 |
| Laufrichtung | | Rechts/Links |
| Gewicht | kg | 2 |
| | €/Stück | 275,00 (E060) |
| Bestell-Nr. | | 0290 1177 |