

Schlagschrauber-Set MI-17MG-SK

12,7 mm 1/2"	Schnellspann-system	im Koffer
-----------------	---------------------	-----------



Dieser Schlagschrauber ist auf den professionellen Gebrauch in Kfz-Werkstätten und in der Industrie ausgelegt.

Produkteigenschaften:

- Twin Hammer-Schlagwerk mit sehr hoher Schlagkraft
- Geringe Wartung durch direkte Kraftübertragung auf den Antriebsvierkant
- Auf 4 Stufen einstellbar
- Luftausstoß durch den gummierten Handgriff, schallgedämpft

Lieferumfang: Maschine, 5 Kraftstecknüsse (17/19/21/22/24 mm), Verlängerung mit Kugelsicherung, Koffer



Werkzeugaufnahme	mm	12,7
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	5500
Lösedrehmoment max.	Nm	1450
Anziehdrehmoment max.	Nm	650
Betriebsdruck	bar	6,3
Luftverbrauch	l/s	10
Laufrichtung		Rechts/Links
Gewicht	kg	2,5
	€/Stück	265,00 (E061)
Bestell-Nr.		0290 0145

Schlagschrauber MI-17MG

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Kraftstecknüsse, ohne Verlängerung, ohne Koffer

	€/Stück	232,00 (E061)
Bestell-Nr.		0290 0089

Schlagschrauber 9012SPC

12,7 mm 1/2"	Schnellspann-system
-----------------	---------------------



Bei diesem Schlagschrauber erfolgt die Abluftführung durch den Handgriff nach unten.

Produkteigenschaften:

- Hochleistungs-Stift-Schlagwerk
- Verbessertes Ansprechmoment der Luftmotoren
- Speziell wärmebehandelte Innenteile zur Verschleißminimierung
- Kälteisolierter Handgriff
- Vibrationsarm
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")
- Empfohlener Schlauchdurchmesser 10 mm
- Empfohlenes Drehmoment: 550 Nm
- Dreistufig (Rechtslauf), einstufig (Linkslauf)

Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2



INFO

Vibrationsarm

Werkzeugaufnahme	mm	12,7
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	7000
Lösedrehmoment max.	Nm	850
Anziehdrehmoment max.	Nm	750
Betriebsdruck	bar	6,3
Luftverbrauch	l/s	2,1
Laufrichtung		Rechts/Links
Gewicht	kg	2,6
	€/Stück	139,00 (E068)
Bestell-Nr.		0305 0260

Schlagschrauber M-17C

12,7 mm 1/2"	Schnellspann-system
-----------------	---------------------



Dieser Schlagschrauber aus Komposit eignet sich besonders gut für den professionellen Gebrauch in Kfz-Werkstätten und in der Industrie.

Produkteigenschaften:

- Für Demontearbeiten
- Enorme Schlagkraft
- Kompakt und leicht
- Twin Hammer-Schlagmechanismus

Lieferumfang: Maschine



Werkzeugaufnahme	mm	12,7
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	8800
Lösedrehmoment max.	Nm	1900
Anziehdrehmoment max.	Nm	700
Betriebsdruck	bar	6,3
Luftverbrauch	l/s	12
Laufrichtung		Rechts/Links
Gewicht	kg	1,84
	€/Stück	265,00 (E061)
Bestell-Nr.		0290 0082

Schlagschrauber 9012EL-SPC

12,7 mm 1/2"	Schnellspann-system
-----------------	---------------------



Eine innovative Umschaltung an der Geräte-Rückseite ermöglicht die bequeme Einhandbedienung des Schlagschraubers.

Produkteigenschaften:

- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")
- Empfohlener Schlauchdurchmesser 10 mm
- Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- Kälteisolierter Handgriff
- Vierstufig (Rechtslauf), einstufig (Linkslauf)
- Empfohlenes Drehmoment: 881 Nm

Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2



INFO

Vibrationsarm

Werkzeugaufnahme	mm	12,7
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	8000
Lösedrehmoment max.	Nm	1700
Anziehdrehmoment max.	Nm	1054
Betriebsdruck	bar	6,3
Luftverbrauch	l/s	2,3
Laufrichtung		Rechts/Links
Gewicht	kg	2
	€/Stück	189,00 (E068)
Bestell-Nr.		0305 0200