

### Winkel-Stabschleifer 9032N-5

Beim Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten – gerade unter beengten Verhältnissen – ist dieser abgewinkelter Stabschleifer zuverlässig einsetzbar.

**Produkteigenschaften:**

- Stufenlose Drehzahl-Regulierung über Stellrad
- 360° verstellbarer Luftausgang
- Kälteisolierender Griff
- Empfohlener Schlauchdurchmesser 10 mm

**Lieferumfang:** Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2



Leistung	W	224	
Leerlaufdrehzahl	min <sup>-1</sup>	2000–20000	
Spannzangen-Ø	mm	6	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	1,23	
Luftanschluss	"	1/4 IG	
Länge	mm	155	
Gewicht	kg	0,5	
	€/Stück	139,00	(E068)
Bestell-Nr.		0305 0420	

### Trennschleifer 9033-10

Kompakt und gut zu handhaben: Wer auch unter beengten Verhältnissen sehr gute Trennergebnisse liefern muss, greift zu diesem Trennschleifer.

**Produkteigenschaften:**

- Stufenlose Drehzahlregulierung
  - Kälteisolierender Griff
  - Rechts-/Linkslauf (zur Steuerung des Funkenflugs sowie zur Verbesserung der ergonomischen Arbeitshaltung)
  - Empfohlener Schlauchdurchmesser 10 mm
- Lieferumfang:** Maschine, Trennscheibe, Kupplungsstecker NW 7,2



Leistung	W	552	
Leerlaufdrehzahl	min <sup>-1</sup>	2000–18000	
Scheiben-Ø	mm	76	
Werkzeugaufnahme	mm	10	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	1,9	
Luftanschluss	"	1/4 IG	
Länge	mm	207	
Gewicht	kg	0,9	
	€/Stück	134,70	(E068)
Bestell-Nr.		0305 0440	

### Winkelschleifer RRG-2155

Dieser ebenso leichte wie starke Kompaktwinkelschleifer eignet sich besonders für Schrupp- und Trennarbeiten.

**Produkteigenschaften:**

- Vibrationsgedämpfter Handgriff, montierbar für Links- oder Rechtshänder
- Leichte Schleifmittelmontage durch metrische Spindel
- Spindelarretierung für schnellen Schleifscheibenwechsel
- Per Knopfdruck verstellbarer Scheibenschutz

**Lieferumfang:** Maschine, Schutzhaube, Zusatzhandgriff



Leistung	W	1040	
Leerlaufdrehzahl	min <sup>-1</sup>	12000	
Schleifkörper-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14 x 2	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	17,4	
Luftanschluss	"	1/4"	
Gewicht	kg	1,9	
	€/Stück	289,00	(E060)
Bestell-Nr.		0290 0710	

**INFO**  
12000 min<sup>-1</sup>  
Scheiben-Ø 125 mm

### Winkelschleifer RRI-G50HP

Dieser Winkelschleifer wurde zum Trenn- und Schruppschleifen in der industriellen Produktion entwickelt. Der Luftmotor hat eine Leistung von 1,32 kW für mehr Materialentfernung.

**Produkteigenschaften:**

- Automatische Drehzahlregulierung für korrekte Drehzahlen
- M14 Spindel mit Arretierknopf
- Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung
- Automatisch ausbalancierbare Spindel für weniger Vibrationen
- Schallgedämpfter Luftauslass
- Vibrationsreduzierter Seitengriff

**Lieferumfang:** Maschine, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Zuluftschlauch, Abluftschlauch



**INFO**  
Scheiben-Ø 125 mm

Leistung	W	1320	
Leerlaufdrehzahl	min <sup>-1</sup>	12000	
Schleifkörper-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	16,9	
Luftanschluss	"	1/4"	
Gewicht	kg	1,8	
	€/Stück	653,00	(E060)
Bestell-Nr.		0290 1275	

### Exzentrerschleifer RRI-6150-5NV

Die Mechanik und Ausstattung dieses Exzentrerschleifers sind besonders gegen Störungen geschützt und ermöglichen vibrationsarmes Arbeiten: Das Gehäuse hat eine Gummioberfläche. Zum Einsatz kommt der Schleifer unter anderem im Karosseriebau sowie in der Metall- und Holzbearbeitung.

**Produkteigenschaften:**

- Schallgedämpfter Luftauslass
  - Schleifschuh mit Kletttoberfläche
  - Geringes Gewicht
  - Drehzahl einstellbar
- Lieferumfang:** Maschine



**INFO**  
Schleifteller-Ø 150 mm

Leistung	W	300	
Leerlaufdrehzahl	min <sup>-1</sup>	12000	
Schleifteller-Ø	mm	150	
Hub	mm	5	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	4,9	
Luftanschluss	"	1/4"	
Gewicht	kg	0,76	
	€/Stück	227,00	(E060)
Bestell-Nr.		0290 0645	