

Mini-Tellerschleifer 9033 M-11

Schnellspannsystem



Abgewinkelter Tellerschleifer zur Oberflächenbearbeitung an schwer erreichbaren Arbeitsräumen, z. B. zum Entrosten, Entlacken und Reinigung, ausgelegt für den Dauerbetrieb.

Produkteigenschaften:

- Roloc-Schnellwechselsystem – Kombination mit vielen Schleifmedien
- Abluftführung durch den Handlauf
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- Länge: 126 mm
- Kälteisolierender Griff
- Optimiert für Spot Repair

Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2



Leistung	W	224
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	18000
Schleifteller-Ø	mm	50
Schleifteller-Aufnahme		1/4"-UNF
Betriebsdruck	bar	6,3
Luftverbrauch	l/s	1,4
Luftanschluss	"	1/4 IG
Gewicht	kg	0,44
	€/Stück	145,00 (E068)
Bestell-Nr.		0305 0510

Bandschleifer 9033N-4

Dieser Bandschleifer eignet sich für schmale Flächen. Er arbeitet mit einer stufenlosen Drehzahlregulierung.

Produkteigenschaften:

- Arretierung für schnellen Schleifbandwechsel
- Stufenlose Drehzahlregulierung
- Automatische Bandjustierung
- Bandfeinjustierung
- 360° drehbarer Bandlauf
- Kälteisolierender Griff
- Empfohlener Schlauchdurchmesser: 10 mm

Lieferumfang: Maschine, Sechskantschlüssel, Kupplungsstecker



NW 7,2

Leistung	W	418
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	19000
Bandgeschwindigkeit	m/min	1370
Bandabmessung (B x L)	mm	10 x 330
Betriebsdruck	bar	6,3
Luftverbrauch	l/s	1,6
Luftanschluss Gewinde	"	1/4
Länge	mm	291,4
Gewicht	kg	0,81
	€/Stück	182,00 (E068)
Bestell-Nr.		0305 0345

Schleifband Korund

Produkteigenschaften:

- Korund
- Gewebeunterlage
- Zum Schleifen von Stahl und Edelstahl



Bandabmessung (B x L) mm	Körnung	Inhalt Stück	€/VE	Bestell-Nr.
10 x 330	40	100	104,50	8705 0040
10 x 330	60	100	102,50	8705 0060
10 x 330	80	100	101,50	8705 0080
10 x 330	120	100	101,00	8705 0120

(W837)

Minischleifer-Set RRS-60152K

im Koffer



Dieser Minischleifer hat eine ROLOC-Aufnahme. Die Drehzahl ist einstellbar. Die Maschine hat einen einfachen und robusten Aufbau.

Produkteigenschaften:

- Schallgedämpfter Luftaustritt
- Sicherheitsstartknopf
- Kompositgehäuse
- Leicht

Lieferumfang: Maschine, Schleifscheiben (je 10 Stück der Körnungen 80, 100 und 120), Koffer



Leistung	W	300
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	15000
Schleifteller-Ø	mm	50
Betriebsdruck	bar	6,3
Luftverbrauch	l/s	4,9
Luftanschluss	"	1/4
Gewicht	kg	0,54
	€/Stück	163,00 (E060)
Bestell-Nr.		0290 0517

Minischleifer RRS-60152

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Schleifscheiben, ohne Koffer

	€/Stück	113,00 (E060)
Bestell-Nr.		0290 0515

Bandschleifer RRG-3612

NEU

Der robuste Bandschleifer eignet sich zum Planschleifen in der Metall- und Holzverarbeitung. Für feinere Arbeiten ist ein Schleifarm für 6 mm Schleifbänder im Lieferumfang enthalten.

Produkteigenschaften:

- Gut ausbalanciert
- Schallgedämpfter Luftauslass
- Einfacher Schleifbandwechsel
- Um 360° drehbares Motorgehäuse

Lieferumfang: Maschine, je 1 Schleifarm 6 und 12 mm, ohne Schleifbänder



INFO

Mit 2 Schleifarme

Leistung	W	500
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	20000
Bandabmessung (B x L)	mm	6/13 x 610
Betriebsdruck	bar	6,3
Luftverbrauch	l/s	13,7
Luftanschluss Gewinde	"	1/4
Länge	mm	386
Gewicht	kg	1,37
	€/Stück	520,00 (E060)
Bestell-Nr.		0100 1466

Schleifband Korund

NEU

Produkteigenschaften:

- Korund
- Gewebeunterlage
- Zum Schleifen von Stahl und Edelstahl



Bandabmessung (B x L) mm	Körnung	Inhalt Stück	€/VE	Bestell-Nr.
6 x 610	40	100	78,40	0100 1434
6 x 610	60	100	78,40	0100 1435
6 x 610	80	100	78,40	0100 1436
6 x 610	120	100	78,40	0100 1437
13 x 610	40	100	78,40	0100 1438
13 x 610	60	100	78,40	0100 1439
13 x 610	80	100	78,40	0100 1440
13 x 610	120	100	78,40	0100 1441

(W837)