

Spiralschlauch aus Polyurethan, mit Schnellverschlusskupplung und Stecknippel

Produkteigenschaften:

- Beidseitig eingebunden mit Knickschutzfeder sowie **Schnellverschlusskupplung NW 7,2 und Stecknippel**
- Betriebstemperatur: -20 °C bis +60 °C, Betriebsdruck (Ø 6,5/8 mm): 11/10 bar



Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Spiral-Ø mm	Arbeitslänge m	€/Stück	Bestell-Nr.
6,5	10	69	6	46,60	9440 0171
6,5	10	69	7,5	48,80	9440 0176
6,5	10	69	10	75,20	9440 0181
8	12	82	6	71,10	9440 0186
8	12	82	7,5	75,80	9440 0191
8	12	82	10	111,50	9440 0196

(W961)



Spiralschlauch aus Polyurethan, mit Druckknopf-Sicherheitskupplung und Stecker

Produkteigenschaften:

- Beidseitig eingebunden mit Knickschutzfeder sowie **Druckknopf-Sicherheitskupplung und Kupplungsstecker NW 7,2**
- Betriebstemperatur: -20 °C bis +60 °C, Betriebsdruck (Ø 6,5/8 mm): 11/10 bar



Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Spiral-Ø mm	Arbeitslänge m	€/Stück	Bestell-Nr.
6,5	10	69	6	85,50	9478 0171
6,5	10	69	7,5	101,00	9478 0176
6,5	10	69	10	119,50	9478 0181
8	12	82	6	109,50	9478 0186
8	12	82	7,5	121,50	9478 0191
8	12	82	10	141,00	9478 0196

(W961)



5 Drucklufttechnik

Schlauchaufroller SAR 8/9 TOP

Dieser Schlauchaufroller hat ein robustes und schlagfestes Kunststoffgehäuse und ist schwenkbar auf seiner schwenkbaren Wand- und Deckenaufhängung aus Stahl.

Produkteigenschaften:

- Arretierung und automatisches Aufrollen des Schlauches durch einfaches Ziehen
- Je nach Anwendung kann die automatische Aufrollfunktion deaktiviert werden
- Starke Rücklaufedern aus Stahl
- Schlauchmaterial: Polyurethan mit Gewebeeinlage
- Anschlussgewinde 1/4" AG
- Inklusive Schnellkupplung
- Automatische Rücklaufbremse für kontrolliertes Aufrollen als Zubehör erhältlich



		SAR 8/9 TOP	
Schlauchlänge	m	9	
Arbeitsdruck max.	bar	15	
Innen-Ø	mm	8	
Außen-Ø	mm	12	
Abmessung (L x B x H)	mm	325 x 190 x 275	
Gewicht	kg	3,4	
	€/Stück	184,00	(W972)
Bestell-Nr.		0045 0490	

Schlauchaufroller SAR 8/12 TOP

- Ausführung wie vor, jedoch mit max. Arbeitsdruck 10 bar und 12 m Schlauchlänge

	€/Stück	210,00	(W972)
Bestell-Nr.		0045 0495	

Schlauchaufroller SA 312

Für Ordnung und Sicherheit am Arbeitsplatz. Die Vermeidung von Stolperstellen ist ein wichtiger Beitrag zum Unfallschutz. Ideal für Gewerbebetriebe und Industrie.



Produkteigenschaften:

- Metallgehäuse mit Wand- und Deckenbefestigungsbügel
- Schnellanschlusskupplung 1/4" Universal und Stecknippel 1/4" (Euro, ARO und ISO)
- Automatikfunktion: arretieren und aufrollen durch einfaches Ziehen
- Mit 12 m hochflexiblen PU-Schlauch und 1 m Schlauchanschluss



Schlauchlänge	m	12	
Schlauchlänge-Zuleitung	m	1	
Arbeitsdruck max.	bar	12	
Innen-Ø	mm	8	
Außen-Ø	mm	12	
Gewicht	kg	8	
	€/Stück	209,50	(W972)
Bestell-Nr.		9459 1015	