

## Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS 8/18-4 CX

Heiß-  
wasser**KÄRCHER**

makes a difference

3-phasig und leistungsstärkster Heißwasser-Hochdruckreiniger der Kompaktklasse:  
Dieses Gerät ist mit einem 4-poligen, wassergekühlten Elektromotor ausgestattet und bietet eine ecoefficiency-Stufe.

### Produkteigenschaften:

- Eco-Stufe für umweltfreundlichen und wirtschaftlichen Betrieb
- Integrierte Tanks für Reinigungsmittel und Brennstoff
- Ergonomische Easy-Press-Pistole mit Softgrip
- Stufenlose Druck-/Wassermengenverstellung Servo-Control direkt am Zubehör
- Ablagefächer für Zubehör, Düsen
- Mit Anti-Verdreh-System (AVS) und Druckabschaltung
- Integrierte Schlauchtrommel

**Lieferumfang:** Hochdruckreiniger, Hochdruckpistole EASY!Force Advanced, 15 m HD-Schlauch, Strahlrohr 1050 mm, Powerdüse, SDS-System



i INFO

180 bar, 800 l/h

Leistung	W	6000
Spannung	V	400
Arbeitsdruck	bar	30–180
Fördermenge	l/h	300–800
Wassertemperatur	°C	30–155
max. Wasserzulauftemperatur	°C	30
Brennstofftank	l	15
Brennstoffverbrauch Volllast	kg/h	5,0
Reinigungsmitteltank	l	15,5
Abmessung (L x B x H)	mm	1250 x 650 x 920
Gewicht	kg	122,8
	€/Stück	3905,00 (E044)
Bestell-Nr.		<b>0231 0700</b>

## Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS 10/21-4 MXA

NEU

Heiß-  
wasser**KÄRCHER**

makes a difference

Der Heißwasser-Hochdruckreiniger mit 4-poligem, wassergekühltem Elektromotor und automatischer Schlauchtrommel verbindet gekonnt benutzerfreundlichen Komfort mit höchster Leistung.

### Produkteigenschaften:

- Automatische Schlauchtrommel ermöglicht bis zu 50% kürzere Rüstzeiten
- ecoefficiency-Stufe für umweltfreundlichen und wirtschaftlichen Betrieb
- EASY!Lock-Schnellverschluss
- Integrierter Brennstofftank und 2 Reinigungsmittel tanks
- Stufenlose Druck-/Wassermengenverstellung Servo-Control
- Ablagefächer für Zubehör
- Mit Anti-Verdreh-System (AVS), Druckabschaltung und Trockenlaufschutz

**Lieferumfang:** Hochdruckreiniger, Hochdruckpistole EASY!Force Advanced, 20 m HD-Schlauch Ultra Guard, Strahlrohr 1050 mm, Powerdüse



i INFO

210 bar, 1000 l/h

Leistung	W	7800
Spannung	V	400
Arbeitsdruck	bar	30–210
Fördermenge	l/h	500–1000
Wassertemperatur	°C	80–155
Brennstofftank	l	25
Brennstoffverbrauch Volllast	kg/h	6,4
Reinigungsmitteltank	l	20 + 10
Abmessung (L x B x H)	mm	1330 x 750 x 1210
Gewicht	kg	173
	€/Stück	5490,00 (E044)
Bestell-Nr.		<b>0100 1444</b>

## Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS 12/18-4 SXA

Heiß-  
wasser**KÄRCHER**

makes a difference

Der Heißwasser-Hochdruckreiniger aus der Superklasse von Kärcher verfügt über eine integrierte automatische Schlauchtrommel inklusive teflonbeschichteten Ultra Guard-HD-Schlauch.

### Produkteigenschaften:

- Zwei Reinigungsmittel tanks
- 2-Strahlrohrbetrieb möglich
- Mit ecoefficiency-Stufe
- 3-Kolben-Axial-Pumpe mit Keramikkolben
- Automatische Schlauchtrommel ermöglicht bis zu 50 % kürzere Rüstzeiten

- Anti-Verdreh-System (AVS)
- Servo Control
- Serviceelektronik
- SDS-System

**Lieferumfang:** Hochdruckreiniger, 1050 mm Strahlrohr, 20 m HD-Schlauch Ultra Guard, Powerdüse, EASY!Force-Hochdruckpistole mit Servo-Control-Regler



i INFO

180 bar, 1200 l/h

Leistung	W	8000
Spannung	V	400
Arbeitsdruck	bar	30–180
Fördermenge	l/h	500–1200
Wassertemperatur	°C	80–155
Brennstofftank	l	25
Brennstoffverbrauch Volllast	kg/h	7,7
Reinigungsmitteltank	l	20 + 10
Abmessung (L x B x H)	mm	1330 x 750 x 1210
Gewicht	kg	198
	€/Stück	6290,00 (E044)
Bestell-Nr.		<b>0100 1445</b>