**KARCHER** 

# Nass-/Trockensicherheitssauger NT 30/1 Tact Te H



Mit einer Filtrationseffizienz von 99,995 % eignet sich dieser Nassund Trockensauger zur Beseitigung gesundheitsgefährdender Stäube der Staubklassen L, M und H.

- Produkteigenschaften:
  Zugelassen zur Asbestsanierung, zur Beseitigung von asbesthaltigen und anderen gesundheitsgefährdenden und krebserregenden Stoffen
- Doppelfiltration zur Beseitigung großer Staubmengen
- Automatischer Filterabreinigung Tact
- Antistatik-System inklusive leitender Zubehöre
- Gerätesteckdose mit Automatikanlauf

Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch mit Krümmer, 2 Edelstahl-Saugrohre 550 mm, Nass-/Trockenbodendüse, Vlies-Filtertüte, PTFE-HEPA-Flachfaltenfilter (Glasfaser), Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge

Leistung	W	1380	
Spannung	V	230	
Luftmenge	l/min	4440	
max. Unterdruck	mbar	273	
Behältervolumen	I	30	
Staubklasse		Н	
Saugschlauchlänge	m	4	
Kabellänge	m	7,5	
Schalldruckpegel	dB(A)	69	
Abmessung (L x B x H)	mm	560 x 370 x 580	
Gewicht	kg	14,4	
	€/Stück	1030,00	(E046)
Bestell-Nr.		0222 1070	



Gerätesteckdose mit Automatikanlauf, Antistatik

INFO

### Nass-/Trocken-Sicherheitssauger NT 30/1 Tact Te M

· Ausführung wie vor, jedoch mit Staubklasse M €/Stück 902.51 (E046) 0222 1060 Bestell-Nr.

## Nass-/Trockensicherheitssauger NT 50/1 Tact Te M



Für sehr große Mengen gefährlicher Feinstäube der Staubklasse M entwickelt: Dieser besonders mobile Nass-/Trockensauger ist mit einem 50-Liter-Behälter und verstellbaren Schubbügel ausgestattet.

- Produkteigenschaften:
  Sicherheitssauger der Staubklasse M
- Automatische Filterabreiniung Tact
- Sensorgesteuerte Elektronik für bestmögliche Filterabreinigung und permanent hohe Saugleistung
- Elektronische Volumenstromüberwachung
- Komplettes Antistatik-System inklusive leitender Zubehöre
- Gerätesteckdose mit Automatikanlauf
- Kühlluftfiltration

Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch, Saugrohr, Nass-/Trockenbodendüse, Fugendüse, Vlies-Filtertüte, PES-Flachfaltenfilter, Ablassschlauch, Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge

Leistung	W	1380	
Spannung	V	230	
Luftmenge	l/min	4440	
max. Unterdruck	mbar	273	
Behältervolumen	[	50	
Staubklasse		M	
Saugschlauchlänge	m	4	
Kabellänge	m	7,5	
Schalldruckpegel	dB(A)	69	
Abmessung (L x B x H)	mm	640 x 370 x 1045	
Gewicht	kg	18,3	
	€/Stück	1160,00	(E046)
Bestell-Nr.		0222 1080	





INFO

BG Bau Förderung, Gerätesteckdose mit Automatikanlauf,