

### Tauchpumpe PS 7500 S

Beim Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klar- oder Schmutzwasser kommt diese Tauchpumpe zum Einsatz – aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern.

**Produkteigenschaften:**

- Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs
  - Für grobe Verschmutzungen bis 30 mm Korngröße
  - Doppeltes Dichtsystem zum Schutz der Pumpe bei stark verschmutztem Wasser
  - Überlastschutz
  - Einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
  - Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Lieferumfang:** Pumpe, Schwimmerschalter, Winkelanschlussstück mit Multiadapter



INOX



**INFO**

Schmutzwasser geeignet

Leistung	W	450
Spannung	V	230
Fördermenge	l/h	7500
Förderhöhe	m	5
Eintauchtiefe	m	5
Druck	bar	0,5
Druckanschluss	"	IG 1 1/4
Korngröße	mm	30
Pumpengehäuse		Kunststoff
Gewicht	kg	4,8
	€/Stück	157,00 (E209)
Bestell-Nr.		<b>0400 0135</b>

### Tauchpumpe PS 18000 SN

Das Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von klarem oder verschmutztem Wasser lässt sich mit dieser Tauchpumpe erledigen. Sie eignet sich für Behälter, Wasserbecken, Schwimmbecken wie auch für überschwemmte Keller.

**Produkteigenschaften:**

- Geeignet zum Bewässern von Gärten und Rasenflächen aus Wasserreservoirs
  - Für grobe Verschmutzungen bis 35 mm Korngröße
  - Doppeltes Dichtsystem zum Schutz der Pumpe bei stark verschmutztem Wasser
  - Überlastschutz
  - Einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
  - Niveauregulierung des Schwimmerschalters
  - **Gehäuse aus korrosionsfreiem Edelstahl**
- Lieferumfang:** Pumpe, Schwimmerschalter, Winkelanschlussstück mit Multiadapter



**INFO**

Schmutzwasser geeignet

Leistung	W	1100
Spannung	V	230
Fördermenge	l/h	19000
Förderhöhe	m	11
Eintauchtiefe	m	7
Druck	bar	1,1
Druckanschluss	"	IG 1 1/2
Korngröße	mm	35
Pumpengehäuse		Edelstahl
Gewicht	kg	7,9
	€/Stück	345,00 (E209)
Bestell-Nr.		<b>0400 0123</b>

### Tauchpumpe TPS 16000 S Combi

Kombination: Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klar- und Schmutzwasser wird diese Tauchpumpe benutzt. Gedacht ist sie für Behälter, Wasserbecken oder auch für überschwemmte Keller. Grobe Verschmutzungen bis 30 mm Korngröße lassen sich im Betrieb als Schmutzwasser-Tauchpumpe bewältigen.

**Produkteigenschaften:**

- Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs
- Im Klarwasserbetrieb flachsaugend bis 1 mm
- Einfache und komfortable Einstellung des Pumpenfußes auf die gewünschte Funktion
- Doppeltes Dichtsystem zum Schutz der Pumpe bei stark verschmutztem Wasser
- Überlastschutz
- Einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Einfache Umstellung von Automatikbetrieb mit Schwimmerschalter auf manuellen Betrieb zum Flachabsaugen
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff

**INFO**

Schmutzwasser geeignet

Leistung	W	970
Spannung	V	230
Fördermenge	l/h	16000
Förderhöhe	m	9,5
Eintauchtiefe	m	7
Druck	bar	0,95
Druckanschluss	"	IG 1 1/2
Korngröße	mm	30
Pumpengehäuse		Kunststoff
Gewicht	kg	7,8
	€/Stück	237,00 (E209)
Bestell-Nr.		<b>0400 0255</b>

**Lieferumfang:** Pumpe, Schwimmerschalter, Winkelanschlussstück mit Multiadapter



### Tauchpumpe TPS 14000 S Combi

- Ausführung wie vor, jedoch mit 770 W Leistung, 14000 l/h max. Fördermenge und 8,5 m max. Förderhöhe, max. Korngröße 20 mm

	€/Stück	203,00 (E209)
Bestell-Nr.		<b>0400 0250</b>