

Hauswasserwerk HWW 3500/25 G

Das Hauswasserwerk mit Druckkessel für energiesparendes und geräuscharmes Bereitstellen von Wasser.



Produkteigenschaften:

- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Druckschalter am Pumpenkopf für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Antriebswelle aus Edelstahl, Kessel aus Stahl
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
- Für die Gartenbewässerung mit 1 oder 2 Regnern
- Für Einphasen-Wechselstrom

Lieferumfang: Hauswasserwerk, Rückschlagventil, Gewindedichtband



Leistung	W	900
Spannung	V	230
Fördermenge	l/h	3500
Förderhöhe	m	45
Druck	bar	4,5
Ansaughöhe	m	8
Druckanschluss	Zoll	IG 1
Sauganschluss	Zoll	IG 1
Laufräder		1
Pumpengehäuse		Grauguss
Kesselinhalt	l	24
Kessel		Stahl
Antriebswelle		Edelstahl
Gewicht	kg	15,9
	€/Stück	215,00 (E204)
Bestell-Nr.		0400 0345

Hauswasserwerk HWW 4000/25 Inox



Das Hauswasserwerk hat ein langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse.

Produkteigenschaften:

- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Druckkessel für energiesparendes und geräuscharmes Bereitstellen von Wasser
- Druckschalter am Pumpenkopf für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Antriebswelle aus Edelstahl, Kessel aus Stahl
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 3 Regnern
- Für Einphasen-Wechselstrom

Lieferumfang: Hauswasserwerk, Rückschlagventil, Gewindedichtband



Leistung	W	1100
Spannung	V	230
Fördermenge	l/h	4000
Förderhöhe	m	45
Druck	bar	4,5
Ansaughöhe	m	8
Druckanschluss	"	IG 1
Sauganschluss	"	IG 1
Laufräder		1
Pumpengehäuse		Edelstahl
Kesselinhalt	l	24
Kessel		Stahl
Antriebswelle		Edelstahl
Gewicht	kg	15,5
	€/Stück	265,00 (E204)
Bestell-Nr.		0400 0350

Hauswasserwerk HWW 4500/25 Inox



Eine automatische Wasserversorgung lässt sich mit diesem Hauswasserwerk herstellen. Zum Einsatz kommt es zur Gartenbewässerung, für Förderung von Grundwasser wie auch zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser.

Leistung	W	1300
Spannung	V	230
Fördermenge	l/h	4500
Förderhöhe	m	48
Druck	bar	4,8
Ansaughöhe	m	8
Druckanschluss	"	IG 1
Sauganschluss	"	IG 1
Laufräder		1
Kesselinhalt	l	24
Kessel		Stahl
Antriebswelle		Edelstahl
Pumpengehäuse		Edelstahl
Gewicht	kg	17,1
	€/Stück	298,00 (E209)
Bestell-Nr.		0400 0555

Produkteigenschaften:

- Druckkessel für energiesparendes und geräuscharmes Bereitstellen von Wasser
- Druckschalter für automatische Aktivierung des Hauswasserwerks bei größerem Wasserbedarf
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 3 Regnern

Lieferumfang: Hauswasserwerk, Rückschlagventil, Gewindedichtband



7 Pumpentechnik