

Akku-Tischkreissäge TS 36-18 LTX BL 254 mit Untergestell und Trolleyfunktion

2 x 18,0 V/8,0 Ah



Diese Akku-Tischkreissäge in leichter Ausführung bietet eine kraftvolle Leistung wie eine Netzmaschine. Den Transport erleichtert die Trolley-Funktion. Hinzu kommt ein stabiles Untergestell zum stehenden Sägen.

Produkteigenschaften:

- Integrierte Absaugung mit Staubzyklon für staubarmes Arbeiten ohne Sauger
- Exakte Sägeblattneigung über Zahnkranzföhrung
- Fein einstellbarer Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung
- Ausziehbares Tischverbreiterung und -verlängerung
- Sanftanlauf, Motorbremse, Wiederanlauf- und Überlastschutz
- Werkzeuglos versenkbarer Spaltkeil
- Anbauteile kompakt am Gehäuse fixierbar für Transport und Lagerung

INFO

Integrierte Staubabsaugung

| | | |
|-----------------------------|-------------------|-----------|
| Spannung | V | 2 x 18 |
| Kapazität | Ah | 8,0 |
| Leerlaufdrehzahl | min ⁻¹ | 5000 |
| Neigungswinkel links/rechts | ° | -1,5/46,5 |
| Schnitthöhe 90° | mm | 87 |
| Schnitthöhe 45° | mm | 50 |
| Sägeblatt-Ø/Bohrung | mm | 254 / 30 |
| Auflagefläche | mm | 970 x 995 |
| Arbeitshöhe | mm | 355-850 |
| Gewicht ohne Akku | kg | 35 |

| | | | |
|-------------|---------|------------------|--------|
| | €/Stück | 1985,00 | (E207) |
| Bestell-Nr. | | 0178 3435 | |

Lieferumfang: Maschine, 4 Akkus LiHD 18 V/8,0 Ah, 2 Schnellladegeräte ASC Ultra, HM-Sägeblatt 40 WZ, Untergestell, Gummireifen, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Tischverlängerung, Tischverbreiterung, Schiebstock, Staubzyklon, Textil-Staubsack, metaBOX

metabo

Akku-Tischkreissäge TS 36-18 LTX BL 254

mit Untergestell und Trolleyfunktion 2 x 18,0 V

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Fixiergurt, im Karton, ohne Akku, ohne Ladegerät

| | | | |
|-------------|---------|------------------|--------|
| | €/Stück | 1267,00 | (E201) |
| Bestell-Nr. | | 0178 3440 | |

Tischkreissäge TS 254 M



Diese extrem leichte Tischkreissäge mit Trolley-Funktion sorgt für mehr Mobilität auf der Baustelle.

Produkteigenschaften:

- Verwindungssteife Rohrrahmenkonstruktion
- Kabel und sämtliche Anbauteile für den Transport am Gehäuse verstaubar

| | | |
|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Leistung | W | 1500 |
| Spannung | V | 230 |
| Leerlaufdrehzahl | min ⁻¹ | 4200 |
| Sägeblattneigung | ° | -1,5/46,5 |
| Schnitthöhe 90° | mm | 80 |
| Schnitthöhe 45° | mm | 48 |
| Schnittbreite mit Parallelanschlag | mm | 520 |
| Materialbreite mit Winkelanschlag | mm | 195 |
| Sägeblatt-Ø/Bohrung | mm | 254/30 |
| Abmessung (L x B x H) | mm | 669 x 748 x 334 |
| Gewicht | kg | 24,4 |

| | | | |
|-------------|---------|------------------|--------|
| | €/Stück | 475,00 | (E207) |
| Bestell-Nr. | | 0341 0820 | |

Untergestell TSU

Produkteigenschaften:

- Passend zu Tischkreissäge TS 254 M

| | | |
|-----------|---------|------------------|
| Tragkraft | €/Stück | Bestell-Nr. |
| kg | | |
| 125 | 90,50 | 0341 0830 |
| | (E208) | |

metabo

- Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf und Motorbremse
 - Präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung
 - Exakte Sägeblattneigung über Zahnkranzföhrung
 - Automatische Rückstellung auf 0° bis 45° nach Hinterschnitt
 - Spaltkeil werkzeuglos versenkbar
 - Präzise, ausziehbares Tischverbreiterung und -verlängerung
- Lieferumfang:** Maschine, HM-Sägeblatt Ø 254 mm 40 Z, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Tischverlängerung, Tischverbreiterung, Schiebstock

**metabo**