

In der Basisausstattung lässt sich diese Tischkreissäge universell einsetzen – unter anderem zum Sägen von Kanthölzern, Brettern, Platten und holzähnlichen Materialien in der Werkstatt und auf der Baustelle.

Produkteigenschaften:

- Wiederanlaufschutz
- Motorbremse und Überlastschutz
- Universalanschlag mit Magnetführung
- · Stufenlos höhenverstellbares Sägeblatt
- Einstellung der Sägeblattneigung von vorne
- Robuste, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion und verzinkte Tischplatte
- Abklappbare Tischverlängerung
- Gestell und Motor vormontiert

Leistung	W	2000
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min-1	2980
Sägeblattneigung	0	0–45
Schnitthöhe 90°	mm	85
Schnitthöhe 45°	mm	60
Schnittbreite mit Parallelanschlag	mm	290
Materialbreite mit Win-	mm	220
kelanschlag		
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	315/30
Tischabmessung (L x B)	mm	800 x 550
Arbeitshöhe	mm	850
Tischverlängerung	mm	800 x 550
Abmessung (L x B x H)	mm	1650 x 650 x 1000
Gewicht	kg	62
+	€/Stück	402,00 (E209
Bestell-Nr.		0341 0013



Lieferumfang: Maschine, HM-Kreissägeblatt Ø 315 x 30 mm 24 Z, HM-Kreissägeblatt 48 Z, Universalanschlag, Tischverlängerung,

Fahrgestell mit Handgriffe, Späne-Absaugeinrichtung, Schiebestock

Tischkreissäge TKHS 315 C - 2,8 DNB Set

 Ausführung wie vor, jedoch mit 2800 W Leistung und 400 V Spannung

	€/Stück	435,00	(E209)
Bestell-Nr.		0341 0023	

HM-Kreissägeblatt Construct Wood

Produkteigenschaften:

- Robustes Sägeblatt für den Einsatz auf der Baustelle. Hohe Widerstandskraft gegen Fremdkörper wie Holz oder Betonreste.
- Sehr gut geeignet für: Bauholz, Bauholz mit Nägeln, Schalungsbretter, Spanplatten (roh), Akustik- und Leichtbauplatten, Porenbeton
- Für Tischkreissägen

HM-Kreissägeblatt Top Precision best for Wood

Produkteigenschaften:

INFO

Mit 2 Sägeblättern

- Für präzise, saubere und leise Schnitte in Vollholz und Holzwerkstoffen
- Sehr gut geeignet für: Hart- und Weichholz, Spanplatte (roh), Akustik- und Leichtbauplatten, Verbundwerkstoffe, Pressschichtund Sperrholz, Faserwerkstoffe, MDF, OSB, MDF-Verbundplatten, Tischlerplatten
- Geeignet für: Abrasive Plattenwerkstoffe, ein- oder zweiseitig beschichtet – harte Beschichtung, Plattenwerkstoffe, furniertes Laminat, Dünnspanplatten, Fußbodenlaminat und -parkett
- Hohe Präzision ohne Blattverzug
- Cleanteq-Beschichtung verhindert das Anhaften von Rückständen (Leim, Harz)



BOSCH



Ø x Boh-	Schnittbreite/			€/	Bestell-Nr.
rung	Blattstärke	Zähne-	Zahn-		
mm	mm	zahl	form	Stück	
315 x 30	3,2/2,2	20	FWF	62,11	0190 2640
				(E084)	

mm	mm	zahl	form	Stück	
305 x 30	2,3/1,8	72	WZ	185,85	0190 2600
315 x 30	3,2/2,2	48	WZ	229,07	0190 2650
				(E084)	

BOSCH