

Abricht- und Dickenhobel HC 260 C - 2,8 DNB

Diese Hobelmaschine lässt sich werkzeugloser vom Abricht- zum Dickenhobel umbauen, bietet einen leistungsstarken Motor für einen durchzugsstarken Antrieb und ein gleichmäßiges Hobelbild. Die Arbeitshöhe ist bequem per Handkurbel einzustellen.

Produkteigenschaften:

- Einfacher, werkzeugloser Umbau von Abricht- zu Dickenhobel
- Stabiles Getriebe für gleichmäßigen Werkstückvorschub
- Dickentisch aus massivem, abriebfestem Grauguss
- Bequemes Einstellen der Höhe durch Handkurbel
- Hobelmesser mit doppelter Schneide für höhere Standzeiten
- Fügeanschlag schwenkbar 90°-45°
- Leiser Induktionsmotor, wartungsfrei und robust
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Drehmomentstarker Drehstrommotor

Leistung	W	2800
Spannung	V	400
Vorschubgeschwindigkeit	m/min	5
Messerwellendrehzahl	min ⁻¹	6500
Anzahl Messer	Stück	2
Messerwellen-Ø	mm	63
Abrichtplatten (L x B)	mm	1040 x 280
Dickentisch (L x B)	mm	400 x 260
Durchlasshöhe	mm	160
Durchlassbreite	mm	260
Spanabnahme Abrichten	mm	0-3
Spanabnahme Dickenhobeln	mm	0-3
Abmessung (L x B x H)	mm	1110 x 620 x 980
Gewicht	kg	71
	€/Stück	1343,00 (E207)
Bestell-Nr.		0381 0017

Lieferumfang: Maschine, eingebaute Einwegwendehobelmesser, kurzer, schwenkbarer Fügeanschlag, Spanauswurfhaube, Schiebestock, Absaugstutzen, Transporträder



Abricht- und Dickenhobel HC 260 C - 2,2 WNB

- Ausführung wie vor, jedoch mit 2200 W Leistung und 230 V Spannung

	€/Stück	1274,00 (E207)
Bestell-Nr.		0381 0015

Späneabsauganlage SPA 1200

Dieses Absaugsystem lässt sich an stationäre und halbstationäre Holzbearbeitungsmaschinen anschließen – für saubere Luft am Arbeitsplatz. Schneller Einsatzwechsel: Die Anlage ist auf stabilen Rollen fahrbar und einfach anzuschließen. Die integrierte Erdung dient dem Schutz vor elektrostatischer Aufladung.

Produkteigenschaften:

- Hohe Absaugleistung
- Bequemes Auswechseln der Auffangsäcke
- Integriertes Fahrwerk mit vier Lenkrollen

Lieferumfang: Maschine, Saugschlauch Ø 100 x 2500 mm lang, Filtersack aus Nadelfilz, Spänefangsack



Leistung	W	550
Spannung	V	230
Unterdruck	Pa	1600
Volumenstrom	m ³ /h	900
Filterfläche	m ²	1
Spänesackvolumen	l	65
Schlauchanschluss-Ø	mm	100
Abmessung (L x B x H)	mm	830 x 450 x 1600
Gewicht	kg	22
	€/Stück	339,00 (E207)
Bestell-Nr.		0370 0015

Späneabsauganlage SPA 1702 W

Für stationäre und halbstationäre Holzbearbeitungsmaschinen ist dieses Absaugsystem gedacht. Es sorgt für saubere Luft am Arbeitsplatz. Die Anlage lässt sich auf stabilen Rollen bewegen und ist einfach anzuschließen. Mit der integrierten Erdung ist sie vor elektrostatischer Aufladung geschützt.

Produkteigenschaften:

- Hohe Absaugleistung
- Bequemes Auswechseln der Auffangsäcke
- Integriertes Fahrwerk

Lieferumfang: Maschine, Saugschlauch Ø 100 x 2500 mm lang, Filtersack aus Nadelfilz, Spänefangsack



Leistung	W	750
Spannung	V	230
Unterdruck	Pa	1730
Volumenstrom	m ³ /h	1010
Filterfläche	m ²	1,1
Spänesackvolumen	l	90
Schlauchanschluss-Ø	mm	100
Abmessung (L x B x H)	mm	882 x 562 x 1671
Gewicht	kg	24
	€/Stück	652,00 (E207)
Bestell-Nr.		0370 0022