

### Führungsschiene

**Produkteigenschaften:**

- Führungsschienen passend zu Makita Handkreissägen (außer DSS501Z), Tauchsägen, Stichsägen usw.
- Spanreißschutz
- Haftbeschichtung an der Unterseite



| Länge<br>mm | €/Stück<br>(E104) | Bestell-Nr.      |
|-------------|-------------------|------------------|
| 1400        | 104,00            | <b>0179 3546</b> |

### Adapter für Führungsschiene

**Produkteigenschaften:**

- Passend für Akku-Pendelhubstichsäge sowie Pendelhubstichsäge, Akku-Handkreissäge sowie Handkreissäge



| Makita-Nr. | €/Stück<br>(E104) | Bestell-Nr.      |
|------------|-------------------|------------------|
| 197252-3   | 80,00             | <b>0179 3548</b> |

### Akku-Handkreissäge DHS782ZJ

2 x 18,0 V



Leistungsfähige und kompakte Handkreissäge mit Motorbremse und leichter Magnesium-Druckgussplatte.

**Produkteigenschaften:**

- Bürstenloser Motor
- Motorbremse
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- Die Sicht auf die Anrisslinie ist optimiert
- Ohne Adapter auf einer Führungsschiene einsetzbar
- Tiefentladeschutz

**Lieferumfang:** Maschine, Sägeblatt Ø 190 x 30 mm 24Z EFFICUT, Parallelschlag, Absaugstutzen, Sechskant-Stiftschlüssel, MAKPAC, **ohne Akku, ohne Ladegerät**




**INFO**  
2 Akkus benötigt

|                           |                   |                  |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| Spannung                  | V                 | 2 x 18           |
| Leerlaufdrehzahl          | min <sup>-1</sup> | 0–6000           |
| Schnitttiefe 90°/45°      | mm                | 62,5/44,5        |
| Max. Gehrung links/rechts | °                 | 0–48             |
| Sägeblatt-Ø/Bohrung       | mm                | 190/30           |
| Gewicht ohne Akku         | kg                | 3,8              |
|                           | €/Stück           | 373,00 (E101)    |
| Bestell-Nr.               |                   | <b>0179 1531</b> |

### Akku-Tauchsäge DSP601ZJU

2 x 18,0 V



Mit bürstenlosem Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und eine kompaktere Bauweise: Diese Akku-Tauchkreissäge ermöglicht professionelles Arbeiten mit der ADT (Automatic torque Drive Technology). Während des Betriebs wird damit die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung bestmögliche Leistungen zu erzielen.

**Produkteigenschaften:**

- AWS (Auto-Start Wireless System)
- Schnittpunkt bleibt bei allen Winkeleinstellungen an exakt der gleichen Stelle
- Winkelschnelleinstellung für –1°, 22,5° und Schnellvorwahl von 45° oder 48° als maximalem Kippwinkel
- Eine Führungsschiene ist optional verwendbar
- Elektronisch regelbare Drehzahl

**Lieferumfang:** Maschine, HM-Sägeblatt Ø 165 x 20 mm 56Z EFFICUT, Sechskant-Stiftschlüssel, Funk-Adapter, MAKPAC, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



**INFO**  
2 Akkus benötigt

|                           |                   |                  |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| Spannung                  | V                 | 2 x 18           |
| Leerlaufdrehzahl          | min <sup>-1</sup> | 2500–6300        |
| Schnitttiefe 90°/45°      | mm                | 56/40            |
| Max. Gehrung links/rechts | °                 | -1–48            |
| Sägeblatt-Ø/Bohrung       | mm                | 165/20           |
| Gewicht ohne Akku         | kg                | 4,1              |
|                           | €/Stück           | 606,00 (E101)    |
| Bestell-Nr.               |                   | <b>0179 1532</b> |

### Akku-Exzentrerschleifer DBO180Z

18,0 V



Ist bei der Oberflächenbearbeitung ein Finish von hoher Qualität gefragt, kommt dieser Akku-Exzentrerschleifer zum Einsatz. Das handliche Gerät lässt sich gut und sicher führen, da die Exzenterausrichtung zur Maschinenmitte für sehr geringe Vibration sorgt.

**Produkteigenschaften:**

- Motorbremse
- 3-stufige elektronische Drehzahleinstellung
- Schleifpapierbefestigung mit KLETT-Verschluss
- Staubabsaugung durch die Grundplatte oder Fremdabsaugung anschließbar

**Lieferumfang:** Maschine, Schleifpad, Staubsammelbox, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



|                         |                   |                  |
|-------------------------|-------------------|------------------|
| Spannung                | V                 | 18               |
| Leerlaufdrehzahl        | min <sup>-1</sup> | 7000–11000       |
| Schwingkreis-Ø          | mm                | 2,8              |
| Schleifteller-Ø (Klett) | mm                | 125              |
| Gewicht ohne Akku       | kg                | 1,1              |
|                         | €/Stück           | 104,00 (E101)    |
| Bestell-Nr.             |                   | <b>0179 3668</b> |

| Typ                       | €/Stück | Bestell-Nr.      |
|---------------------------|---------|------------------|
| MAKPAC-Koffereinlage      | 11,40   | <b>0179 3700</b> |
| MAKPAC-Systemkoffer Gr. 2 | 41,00   | <b>0179 3676</b> |