

Akku-Baustrahler DEADML809**18,0/230 V**

LED-Baustrahler mit 96 tageslichtweißen LED zur optimalen Ausleuchtung. Er kann mit 14,4-Volt-, 18-Volt-Akkus oder mit 230 Volt Netzspannung versorgt werden.

**Produkteigenschaften:**

- 96 LED mit je 1,05 W sorgen für bestmögliche Ausleuchtung
- 3 Helligkeitsstufen
- Lichtabdeckung jeweils 10 m nach vorne und zu den Seiten
- Mit 2 Akku-Steckplätzen zur Verdopplung der Leuchtdauer
- Korpus von -30° bis 210° vertikal verstellbar
- Tiefenentladeschutz

Lieferumfang: Baustrahler, Netzanschlussleitung, ohne Akku, ohne Ladegerät



Spannung	V	14,4-18/230
Lichtstrom	lm	10000/4000/2000
Beleuchtungsstärke	lx	3800/1500/800
Stativaufnahme		M8
Gewicht ohne Akku	kg	5,4
	€/Stück	373,00 (E101)
Bestell-Nr.		0179 0402

Akku-Baustrahler DEADML811**18,0/230 V**

Dieser Akku-Baustrahler mit 30 tageslichtweißen LED eignet sich zur optimalen Ausleuchtung von Arbeitsplätzen.

**Produkteigenschaften:**

- 30 LED mit je 1,05 W
- 3 Helligkeitsstufen
- Korpus von -30° bis 210° vertikal verstellbar
- Bis zu 13 Stunden Leuchtdauer im Low-Modus mit einer Akkuladung (18 V/6,0 Ah)

Lieferumfang: Baustrahler, Netzanschlussleitung, ohne Akku, ohne Ladegerät



Spannung	V	14,4-18/230
Lichtstrom	lm	3000/1500/750
Beleuchtungsstärke	lx	1800/800/350
Stativaufnahme		M8
Gewicht ohne Akku	kg	3,8
	€/Stück	256,00 (E101)
Bestell-Nr.		0179 0403

Akku-Baustrahler DEADML810**18,0/230 V**

Selbstauf richtender LED-Baustrahler zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsplatzes.

**Produkteigenschaften:**

- Einstellbarer Beleuchtungsbereich auf 360°, 180° links und rechts
- 3 Helligkeitsstufen
- Bis zu 8 Strahler lassen sich im 230 Volt Modus miteinander verbinden

Lieferumfang: Baustrahler, Netzanschlussleitung, ohne Akku, ohne Ladegerät



Spannung	V	14,4-18/230
Lichtstrom	lm	5500/3000/1500
Beleuchtungsstärke	lx	550/300/150
Stativaufnahme		ohne
Gewicht ohne Akku	kg	13,9
	€/Stück	535,00 (E101)
Bestell-Nr.		0179 0404

Akku-Baustrahler ML003G**18,0/40,0 V**

Leistungsstarker Akku-Baustrahler zur ausdauernden Beleuchtung des Arbeitsplatzes.

**Produkteigenschaften:**

- 20 LED mit je 0,6 W
- 2 Helligkeitsstufen
- Korpus um 240° vertikal verstellbar
- Bis zu 10 Stunden Leuchtdauer im High-Modus mit einer Akkuladung (XGT 40 V/4,0 Ah)

Lieferumfang: Baustrahler, ohne Akku, ohne Ladegerät



Spannung	V	18/40
Lichtstrom	lm	1100/450
Beleuchtungsstärke	lx	1900/800
Schutzart		IP 65
Stativaufnahme		M8
Gewicht ohne Akku	kg	3,4
	€/Stück	174,00 (E101)
Bestell-Nr.		0179 0405