

Akku-Bohrschrauber DF002GA202 40,0 V/2,0 Ah



Akku-Bohrschrauber mit einer besonders hohen Drehzahl und einer kompakten Bauform mit einer Gehäuselänge von nur 164 mm.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- Robust dank Aluminium-Druckguss Komponenten
- Das Drehmoment von 64 Nm ist in 21 Stufen einstellbar
- XPT – Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 40 V/2,0 Ah, Schnellladegerät DC40RA, Schnellspannbohrfutter 13 mm, Einhängbügel, Schraube, M4 x 12, PH/LS-Doppelbit, MAKPAC



| | | |
|-----------------------------|-------------------|------------------|
| Spannung | V | 40 |
| Kapazität | Ah | 2,0 |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | min ⁻¹ | 0–600/0–2200 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl | mm | 38/13 |
| Drehmoment weich/hart | Nm | 30/64 |
| Bohrfutterspannbereich | mm | 1,5–13 |
| Gewicht ohne Akku | kg | 1,2 |
| | €/Stück | 460,00 (E101) |
| Bestell-Nr. | | 0100 0530 |

Akku-Bohrschrauber DF002GZ 40,0 V

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Akku, ohne Ladegerät, im Karton

| | | |
|-------------|---------|------------------|
| | €/Stück | 137,00 (E101) |
| Bestell-Nr. | | 0100 0531 |

Akku-Schlagschrauber TD002GZ01 40,0 V NEU



Leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit 1/4"-Innensechskantaufnahme und fünf einstellbare Schraubmodi.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- Konstantelektronik
- Motorbremse
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Schraube M4 x 12, Einhängbügel, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



INFO
Konstantelektronik

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Spannung | V | 40 |
| Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang | min ⁻¹ | 0–1100/2100/3200/3700 |
| Leerlaufschlagzahl 1./2./3./4. Gang | min ⁻¹ | 0–1400/2600/3600/4600 |
| Drehmoment weich/hart/max. | Nm | 20/170/220 |
| Standardschrauben | | M5–M16 |
| Hochfeste Schrauben | | M5–M14 |
| Werkzeugaufnahme | mm | 6,3 |
| Werkzeugaufnahme | " | Innensechskant 1/4 |
| Gewicht ohne Akku | kg | 1 |
| | €/Stück | 255,00 (E101) |
| Bestell-Nr. | | 0100 1056 |

| | | |
|---------------------------------|---------|------------------|
| | €/Stück | Bestell-Nr. |
| Typ | | |
| MAKPAC-Schaumstoffeinlage 20 mm | 13,90 | 0179 4020 |
| MAKPAC-Systemkoffer Größe 2 | 41,00 | 0179 3676 |
| | (E104) | |

Akku-Schlagschrauber TW008GZ 40,0 V



Leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit 1/2"-Außenvierkantaufnahme mit Sicherungspin und vier einstellbaren Schraubmodi.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- 3 Reaktionszeitmodi für die Auto-Stopp-Funktion, sowohl im Rechts- als auch im Linkslauf
- Automatischer Maschinen-Stopp nach Schrauben/Mutter-Lösung
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Schraube M4 x 12, Einhängbügel, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



| | | |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Spannung | V | 40 |
| Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang | min ⁻¹ | 0–600/1200/1900/2300 |
| Leerlaufschlagzahl 1./2./3./4. Gang | min ⁻¹ | 0–1200/1900/2700/2900 |
| Anziehdrehmoment | N | 760 |
| Lösemoment | Nm | 1100 |
| Standardschrauben | | M10–M24 |
| Hochfeste Schrauben | | M10–M16 |
| Werkzeugaufnahme | mm | 12,7 |
| Werkzeugaufnahme | " | Außenvierkant 1/2 |
| Gewicht ohne Akku | kg | 2 |
| | €/Stück | 269,00 (E101) |
| Bestell-Nr. | | 0179 6035 |

| | | |
|---------------------------------|---------|------------------|
| | €/Stück | Bestell-Nr. |
| Typ | | |
| MAKPAC-Schaumstoffeinlage 20 mm | 13,90 | 0179 4020 |
| MAKPAC-Systemkoffer Größe 3 | 48,00 | 0179 3678 |
| | (E104) | |

Akku-Schlagschrauber TW001GZ 40,0 V



Leistungsstarker und robuster Akku-Schlagschrauber mit 3/4"-Außenvierkant-Werkzeugaufnahme.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- Motorbremse, Konstantelektronik
- Schlagschrauber mit 4 Geschwindigkeitsstufen
- Automatischer Maschinen-Stopp nach Schrauben/Mutter-Lösung

Lieferumfang: Maschine, Schraube M4 x 12, Einhängbügel, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



INFO
Konstantelektronik

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Spannung | V | 40 |
| Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang | min ⁻¹ | 0–950/0–1150/–1400/0–1800 |
| Leerlaufschlagzahl 1./2./3./4. Gang | min ⁻¹ | 0–1900/0–2200/0–2400/0–2500 |
| Anziehdrehmoment | N | 1800 |
| Lösemoment | Nm | 2050 |
| Standardschrauben | | M12–M36 |
| Hochfeste Schrauben | | M10–M27 |
| Werkzeugaufnahme | mm | 19 |
| Werkzeugaufnahme | " | Außenvierkant 3/4 |
| Gewicht ohne Akku | kg | 3,2 |
| | €/Stück | 299,00 (E101) |
| Bestell-Nr. | | 0179 6030 |

| | | |
|---------------------------------|---------|------------------|
| | €/Stück | Bestell-Nr. |
| Typ | | |
| MAKPAC-Schaumstoffeinlage 20 mm | 13,90 | 0179 4020 |
| MAKPAC-Systemkoffer Größe 3 | 48,00 | 0179 3678 |
| | (E104) | |