

### Tischbohrmaschine TB 13 Plus

Exakt einzusetzen und bequem zu handhaben: Diese Tischbohrmaschine mit Zwischentisch, Bohrfutteraufnahme B 16, stufenloser Drehzahlregelung und Gewindeschneideinrichtung ermöglicht professionelles Arbeiten. Sie ist mit einer digitalen Drehzahl- und Bohrtiefenanzeige ausgestattet.

**Produkteigenschaften:**

- Mit Frequenzumrichter
- Bedienung per Touchpad

Leistung	W	540
Spannung	V	230
Drehzahl Spindel	min <sup>-1</sup>	40–4000
Drehzahlstufen		stufenlos
Pinolenhub	mm	60
Ausladung	mm	220
Bohr-Ø Stahl	mm	15
Bohr-Ø Stahl Dauerbetrieb	mm	13
max. Gewindeschneidleistung		M8
Vorschub		manuell
Spindelaufnahme		B 16
Bohrtischgröße (L x B)	mm	250 x 300
Bohrtisch drehbar		ja
T-Nutengröße Bohrtisch	mm	14/26
T-Nuten Bohrtisch	mm	2, Abstand 125
Abstand Spindel/Bohrtisch	mm	85–370
Arbeitsfläche Fuß (L x B)	mm	250 x 300
T-Nutengröße Fuß	mm	14/26
T-Nuten Fuß		2 Kreuznuten
Abstand Spindel/Fuß	mm	max. 420
Säulen-Ø	mm	70
Abmessung (L x B x H)	mm	400 x 520 x 850
Gewicht	kg	62
Bestell-Nr.	€/Stück	3109,00 (E040)
		<b>0194 0800</b>

- Schnell verstellbarer Bohrtiefenschlag
- Bohrschutz mit elektrischer Absicherung
- Höhenverstellbarer Zwischentisch
- Gewindeschneideinrichtung
- Übersichtlich gestaltete Menüfunktion
- LED-Beleuchtung

**Lieferumfang:** Maschine, Netzanschlusskabel 1,2 m



### Tischbohrmaschine TB 13 Plus

- Ausführung wie vor, jedoch mit MK 2 Aufnahme

Bestell-Nr.	€/Stück	3279,00 (E040)
		<b>0194 0801</b>

### Schnellspann-Genauigkeits-Bohrfutter



**Produkteigenschaften:**

- Mit Kegelaufnahme
- Schlüssellos und selbstspannend
- Mit spitzer Hülse für hohe Rundlaufgenauigkeit (0,05 mm)
- Alle Verschleißteile gehärtet
- Selbsttätige Nachspannung



Spannbereich	mm	1–13
Aufnahme		B 16
Außen-Ø	mm	50
Länge geöffnet	mm	94
Länge geschlossen	mm	102,5
Bestell-Nr.	€/Stück	205,00 (W316)
		<b>3422 0016</b>

### Schnellspannbohrfutter SBF-plus



**Produkteigenschaften:**

- Präzisionsausführung mit Aufnahmeschaft (einteilig)
- Kompakte Bauweise – 21 mm kürzer gegenüber zweiteiligem System
- Optimale Stabilität
- Für hohe Dauerbeanspruchung sowie Genauigkeitsarbeiten auf Bohrmaschinen, Bohrwerken und Sonderbohrereinheiten



Spannbereich	mm	1–13
Aufnahme		MK 2
Futter-Ø	mm	50
Länge geöffnet	mm	85
Länge geschlossen	mm	97
Bestell-Nr.	€/Stück	181,50 (W324)
		<b>3437 0001</b>

Auf Anfrage auch mit diamantbeschichteten Spannbacken lieferbar.

### Bohrmaschinen-Schraubstock

**Produkteigenschaften:**

- Lange Ausführung
- Körper aus Spezialguss
- Beide Backen mit Auflagefläche zum Spannen flacher Werkstücke

Backenbreite	mm	80
Spannweite	mm	70
Schlitzabstand	mm	110
Gewicht	kg	4
Bestell-Nr.	€/Stück	141,50 (W328)
		<b>3807 0080</b>

- Langlöcher zur universellen Befestigung
- Sechskantgriff mit Knebelbohrung
- Zum Spannen von Werkstücken auf Bohrmaschinen

