

Hybrid-Radialpresse Mini-Press 14V ACC

14,4 V/2,5 Ah **NEU**

REMS

L-BOXX

Universelle, superhandliche, superleichte, robuste Hybrid-Radialpresse Mini für Akku- und Netzbetrieb mit Zwangsablauf zur Herstellung von Pressverbindungen aller gängigen Pressfitting-Systeme.

Produkteigenschaften:

- Für Radial-Pressverbindungen Ø 10–40 mm, Ø 3/8–1 1/4"
- Zum Antrieb von REMS Presszangen Mini und Pressringe S
- Schwenkbare Presszangenaufnahme über 360° durch drehbar gelagertes Gehäuse
- Sekundenschnelles, einwandfreies Pressen mit einer Schubkraft von 22 kN
- Sicherheits-Tippschalter und integrierte LED-Arbeitsleuchte
- Sicherer Sitz der Presszange und Zwischenzange durch automatische Verriegelung

Lieferumfang: Antriebsmaschine, 1 Akku 14,4 V/2,5 Ah, Schnellladegerät, L-BOXX

Spannung	V	14,4
Kapazität	Ah	2,5
Pressverbindungen	mm	10–40
Gewicht ohne Akku	kg	2,1
	€/Stück	1090,00 (E079)
Bestell-Nr.		0100 1321

Hybrid-Radialpresse Mini-Press 22V ACC

21,6 V/2,5 Ah **NEU**

- Ausführung wie vor, jedoch mit 21,6 V Spannung, L-BOXX

	€/Stück	1330,00 (E079)
Bestell-Nr.		0100 1323

Hybrid-Radialpresse Mini-Press S 22V ACC

21,6 V/2,5 Ah **NEU**

REMS

L-BOXX

Universelle, superhandliche, superleichte, robuste Hybrid-Radialpresse Mini für Akku- und Netzbetrieb mit Zwangsablauf zur Herstellung von Pressverbindungen aller gängigen Pressfitting-Systeme.

Produkteigenschaften:

- Für Radial-Pressverbindungen Ø 10–40 mm, Ø 3/8–1 1/4"
- Zum Antrieb von REMS Pressringen S, Zwischenzange erforderlich
- Schwenkbare Presszangenaufnahme über 360° durch drehbar gelagertes Gehäuse
- Sekundenschnelles, einwandfreies Pressen mit einer Schubkraft von 22 kN
- Sicherheits-Tippschalter und integrierte LED-Arbeitsleuchte
- Sicherer Sitz der Presszange und Zwischenzange durch automatische Verriegelung

Lieferumfang: Antriebsmaschine, 1 Akku 21,6 V/2,5 Ah, Ladegerät, L-BOXX

Spannung	V	21,6
Kapazität	Ah	2,5
Pressverbindungen	mm	10–40
Gewicht ohne Akku	kg	2,2
	€/Stück	1330,00 (E079)
Bestell-Nr.		0100 1325

Spannungsversorgung 230 V

Produkteigenschaften:

- Spannungsversorgung zum Netzbetrieb

Ausgangsspannung V	€/Stück	Bestell-Nr.
14,4	304,00	0100 1260
21,6	370,00	0100 1407

(E080)

INFO

Hybridbetrieb



Hybrid-Radialpresse Mini-Press 14V ACC

14,4 V/2,5 Ah **NEU**

- Ausführung wie vor, jedoch mit Stahlblechkasten

	€/Stück	1060,00 (E079)
Bestell-Nr.		0100 1322

Hybrid-Radialpresse Mini-Press 22V ACC

21,6 V/2,5 Ah **NEU**

- Ausführung wie vor, jedoch mit 21,6 V Spannung, Stahlblechkasten

	€/Stück	1300,00 (E079)
Bestell-Nr.		0100 1324

INFO

Hybridbetrieb



Hybrid-Radialpresse Mini-Press S 22V ACC

21,6 V/2,5 Ah **NEU**

- Ausführung wie vor, jedoch mit Stahlblechkasten

	€/Stück	1300,00 (E079)
Bestell-Nr.		0100 1326

REMS

