

## Wallscanner D-tect 120 Professional

12,0 V/2,0 Ah



L-BOXX

Dieser Wandscanner bietet eine einfache Benutzeroberfläche mit drei selbsterklärenden Auswahlbuttons für verschiedene Mess-Szenarien.

**Produkteigenschaften:**

- Dual power source: Betrieb sowohl mit 12-V-LI-Akku als auch mit Standard-Alkalinebatterien möglich
- Spotmessung ermöglicht Ortungen auf kleinsten Flächen
- Center-Finder: Optische Richtungsanweisung für die präzise Lokalisierung der Objektmittle
- Ermittelt Objekte bis 12 cm Materialtiefe
- Akustisches und optisches Warnsignal bei gefundenen Objekten in der Wand

**Lieferumfang:** Wallscanner, 1 Akku 12 V/2,0 Ah, Schnellladegerät GAL 12V-40, Quickstart-Karte, L-BOXX



Ortungstiefe	mm	120	
Erfassungstiefe Eisenmetalle	mm	120	
Erfassungstiefe Kupfer	mm	120	
Erfassungstiefe strom-führende Leitungen	mm	60	
Erfassungstiefe Kunststoffrohre	mm	60	
Erfassungstiefe Holz	mm	38	
Messgenauigkeit	mm	± 10	
Gewicht	kg	0,5	
	€/Stück	384,00	(W459)
Bestell-Nr.		<b>0190 0843</b>	

## Wallscanner D-tect 200 Professional

12,0 V/2,0 Ah



L-BOXX

Für die Erfassung von Kunststoffrohren, magnetischen Metallen, nichtmagnetischen Metallen, Holzunterkonstruktionen, stromführende Kabel, nicht stromführende Kabel, Niederspannungs- und Datenkabel.

**Produkteigenschaften:**

- Klare Darstellung der erfassten Objekte
- 4 Ansichten (Objektansicht, Spotansicht, Signalansicht und Signalansicht 2D)
- 3 verschiedene Messmodi (Objekterkennung, Leckageerkennung und Abstandsmessung)
- Schnelle Dokumentation garantiert durch Screenshot-Funktion (Download über USB/SD-Kartensteckplatz)
- Dual power source: Betrieb sowohl mit 12 V Akkus als auch mit Standard-Alkalinebatterien möglich

**Lieferumfang:** Wallscanner, 1 Akku 12 V/2,0 Ah, Schnellladegerät GAL 12V-40, USB-C-Kabel, Handschlaufe, L-BOXX



Ortungstiefe	mm	200	
Erfassungstiefe Eisenmetalle	mm	200	
Erfassungstiefe Kupfer	mm	80	
Erfassungstiefe strom-führende Leitungen	mm	80	
Erfassungstiefe wasserfüh- rende Kunststoffrohre	mm	80	
Erfassungstiefe Holz	mm	80	
Messgenauigkeit	mm	±10	
Schutzart		IP 5X	
Gewicht	kg	0,5	
	€/Stück	854,00	(W459)
Bestell-Nr.		<b>0190 1350</b>	