

## Kompressor UniMaster UNM STS 660-10-270



Variabel einsetzbar, je nach Bedarf: Das Nachrüsten mit einer Schalldämmhaube (für Kompressoren bis 4 kW) und mit einem Kältetrockner ist bei diesem Kompressor immer möglich.

**Produkteigenschaften:**

- Platzsparend durch stehenden Aufbau
- Einfache und kostensparende Inspektion des Behälters durch Handlochöffnung möglich
- Keilriemengetriebener, zweistufig verdichtender 2-Zylinder-Kolbenkompressor
- Mit Gummischwingelementen für sicheren Stand
- Zwischen- und Nachkühler
- Gut zugänglicher Kondensatablasshahn
- Luftabgang 3/4"

Leistung	W	4000
Spannung	V	400
Ansaugleistung	l/min	660
Füllleistung	l/min	520
Betriebsdruck	bar	10
Behältervolumen	l	270
Abmessung (L x B x H)	mm	750 x 705 x 1800
Gewicht	kg	170
	€/Stück	2927,00 (E053)
Bestell-Nr.		<b>0250 0220</b>



**Lieferumfang:** Kompressor, serienmäßig mit allen Armaturen: Condordruckschalter, Motorschutz, Sicherheitsventil, Kondensatablasshahn und Absperrhahn



## Kompressor SilentMaster SEM 110-10-6 WOF



Leicht, kompakt und handlich: Dank Schalldämmhaube ist dieser Kompressor auch sehr leise.

**Produkteigenschaften:**

- Direktgekoppelter 1-Zylinder-Kolbenkompressor
- Integrierter Handgriff für einfachen Transport
- Gut zugänglicher Kondensat-Ablasshahn
- Luftabgang über Filterdruckminderer
- Wartungsarm dank ölfreiem Verdichter

**Lieferumfang:** Kompressor, 2 Manometer für Behälter- und Arbeitsdruck, Druckminderer, Schnellkupplung



## Kompressor CompactMaster CPM 110-15-3 W



Dieser Kompressor ist standfest und besonders gesichert: Sein umlaufender Rohrrahmen dient als Behälter und als Schutz für empfindliche Teile.

**Produkteigenschaften:**

- Direktgekoppeltes Aggregat, ölgeschmiert
- Sicherer Stand durch Gummisaugfüße
- Bestmögliche Arbeitsergebnisse durch angebaute Filterdruckminderer
- Angepasste Luftabgabe, 2 Schnellkupplungen, eine davon für vollen Druck

**Lieferumfang:** Kompressor, Filterdruckminderer, 2 Manometer für Arbeits- und Behälterdruck, 2 Schnellkupplungen



10 bar

Leistung	W	750
Spannung	V	230
Ansaugleistung	l/min	108
Füllleistung	l/min	60
Betriebsdruck	bar	10
Behältervolumen	l	6
Abmessung (L x B x H)	mm	449 x 262 x 436
Gewicht	kg	20
	€/Stück	548,00 (E053)
Bestell-Nr.		<b>0100 0911</b>



15 bar



Leistung	W	600
Spannung	V	230
Ansaugleistung	l/min	85
Füllleistung	l/min	49
Betriebsdruck	bar	15
Behältervolumen	l	2,5
Abmessung (L x B x H)	mm	310 x 580 x 405
Gewicht	kg	19,5
	€/Stück	680,00 (E053)
Bestell-Nr.		<b>0100 0912</b>