

### Tiefbrunnenpumpe TBP 6200/8 INOX

NEU

metabo

INOX

Leistungsstarke und schlanke Tiefbrunnenpumpe zum Fördern von bis zu 6200 Liter Klarwasser pro Stunde aus Brunnen und Schächten.

**Produkteigenschaften:**

- Robustes Edelstahlgehäuse
- Wartungsfreier Motor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Pumpenlaufwerk mit 8 Laufrädern
- Zum Einsatz in Bohrbrunnen ab Ø 100 mm (4")
- Eingebautes Rückschlagventil und integrierter Filter

**Lieferumfang:** Pumpe, 22 m Anschlusskabel, Standfuß, Ablassseil, Schraubendreher

Leistung	W	1100
Spannung	V	230
Fördermenge	l/h	6200
Förderhöhe	m	55
Eintauchtiefe	m	19
Druck	bar	5,5
Druckanschluss	"	IG 1 1/4
Pumpengehäuse		Edelstahl
Gewicht	kg	9,3
	€/Stück	349,00 (E204)
Bestell-Nr.		0100 1461



### Gartenpumpe P 3300 G

Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung wird diese Pumpe eingesetzt. Sie eignet sich zudem zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser.

**Produkteigenschaften:**

- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube
- Gummierte Füße für geräusch- und vibrationsarmen Betrieb
- Für die Gartenbewässerung mit 1 oder 2 Regnern

**Lieferumfang:** Pumpe, Gewindedichtband

metabo



Leistung	W	900
Spannung	V	230
Fördermenge	l/h	3300
Förderhöhe	m	45
Ansaughöhe	m	8
Druck	bar	4,5
Druckanschluss	"	IG 1
Sauganschluss	"	IG 1
Laufräder		1
Pumpengehäuse		Grauguss
Gewicht	kg	11,1
	€/Stück	140,00 (E209)
Bestell-Nr.		0400 0312

### Gartenpumpe P 4000 G

Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung wird diese Gartenpumpe eingesetzt. Sie eignet sich außerdem zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser.

**Produkteigenschaften:**

- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube
- Gummierte Füße für geräusch- und vibrationsarmen Betrieb
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 3 Regnern

**Lieferumfang:** Pumpe, Gewindedichtband

metabo



Leistung	W	1100
Spannung	V	230
Fördermenge	l/h	4000
Förderhöhe	m	46
Ansaughöhe	m	8
Druck	bar	4,6
Druckanschluss	"	IG 1
Sauganschluss	"	IG 1
Laufräder		1
Pumpengehäuse		Grauguss
Gewicht	kg	12,2
	€/Stück	165,00 (E209)
Bestell-Nr.		0400 0317