

Spiralbohrer, INOX, 3 x D


Fortsetzung

Ød ₁ = m7 mm	Spirallänge l ₂ mm	Schaftlänge l ₃ mm	Gesamtlänge l ₁ mm	Schaft-Ø d ₂ = h6 mm	f mm/U	GÜHRING		Bestell- Nr.
						INOX ferrit./martens.	1210 TAIN €	
10,32	55	45	102	12	0,2		156,50	...1032
10,4	55	45	102	12	0,2		156,50	...1040
10,5	55	45	102	12	0,2		156,50	...1050
10,6	55	45	102	12	0,2		156,50	...1060
10,7	55	45	102	12	0,2		156,50	...1070
10,8	55	45	102	12	0,2		156,50	...1080
10,9	55	45	102	12	0,2		156,50	...1090
11	55	45	102	12	0,2		145,50	...1100
11,1	55	45	102	12	0,2		156,50	...1110
11,11	55	45	102	12	0,2		156,50	...1111
11,2	55	45	102	12	0,2		156,50	...1120
11,3	55	45	102	12	0,2		156,50	...1130
11,4	55	45	102	12	0,2		156,50	...1140
11,5	55	45	102	12	0,2		156,50	...1150
11,6	55	45	102	12	0,2		156,50	...1160
11,7	55	45	102	12	0,2		156,50	...1170
11,8	55	45	102	12	0,2		156,50	...1180
11,9	55	45	102	12	0,2		156,50	...1190
11,91	55	45	102	12	0,2		156,50	...1191
12	55	45	102	12	0,2		145,50	...1200
12,2	55	45	107	14	0,2		198,50	...1220
12,5	60	45	107	14	0,2		198,50	...1250
12,7	60	45	107	14	0,25		198,50	...1270
13	60	45	107	14	0,25		185,50	...1300
13,5	60	45	107	14	0,25		198,50	...1350
13,7	60	45	107	14	0,25		198,50	...1370
14	60	45	107	14	0,25		185,50	...1400
14,2	60	48	115	16	0,25		244,50	...1420
14,29	65	48	115	16	0,25		244,50	...1429
14,5	65	48	115	16	0,25		244,50	...1450
14,7	65	48	115	16	0,25		244,50	...1470
15	65	48	115	16	0,25		230,00	...1500
15,2	65	48	115	16	0,25		244,50	...1520
15,5	65	48	115	16	0,25		244,50	...1550
15,7	65	48	115	16	0,25		244,50	...1570
16	65	48	115	16	0,25		230,00	...1600

(W117)



Kühlschmierstoff opta Cool 700 S

Für die Bearbeitung von Stahl und
Edelstahl. Sehr gute Leistungen
beim Bohren, Drehen, Fräsen und
Gewindeschneiden. Auf  9/137.

