

Kurzbohrer mit zyl. Schaft

Fortsetzung

Ø h8 mm	Spiral- länge mm	Gesamt- länge mm	INOX ferrit/ martens. f mm/U	VE 5	format professional quality		Bestell- Nr.
					1058 dampf.	1061 TiN	
					€	€	
9,4	40	84	0,125	5	10,25	-	...0940
9,5	40	84	0,125	5	7,85	17,55	...0950
9,6	43	89	0,125	5	9,70	17,55	...0960
9,7	43	89	0,125	5	9,60	17,55	...0970
9,8	43	89	0,125	5	9,20	17,55	...0980
9,9	43	89	0,125	5	13,00	17,55	...0990
10	43	89	0,125	5	8,75	15,60	...1000
10,2	43	89	0,125	5	9,25	16,05	...1020
10,5	43	89	0,125	5	9,85	17,30	...1050
10,8	47	95	0,125	5	12,65	-	...1080
11	47	95	0,125	5	11,20	17,75	...1100
11,2	47	95	0,125	5	13,85	-	...1120
11,5	47	95	0,125	5	12,40	20,70	...1150
11,8	47	95	0,125	5	13,65	13,30	...1180
12	51	102	0,125	5	13,55	22,40	...1200
12,5	51	102	0,125	5	15,20	22,40	...1250
12,8	51	102	0,16	5	18,80	-	...1280
13	51	102	0,16	5	15,80	34,70	...1300
13,5	54	107	0,16	1	17,75	47,00	...1350
					(W100)	(W100)	

Ø h8 mm	Spiral- länge mm	Gesamt- länge mm	INOX ferrit/ martens. f mm/U	VE 5	format professional quality		Bestell- Nr.
					1058 dampf.	1061 TiN	
					€	€	
13,8	54	107	0,16	1	23,00	40,00	...1380
14	54	107	0,16	1	17,70	47,00	...1400
14,5	56	111	0,16	1	20,60	56,90	...1450
14,8	56	111	0,16	1	42,10	-	...1480
15	56	111	0,16	1	20,80	54,50	...1500
15,5	58	115	0,16	1	21,10	67,50	...1550
15,75	58	115	0,16	1	-	73,80	...1575
16	58	115	0,16	1	24,10	80,20	...1600
16,5	60	119	0,2	1	65,80	86,90	...1650
17	60	119	0,2	1	55,00	73,10	...1700
17,5	62	123	0,2	1	54,80	72,20	...1750
17,75	62	123	0,2	1	-	75,40	...1775
18	62	123	0,2	1	52,20	68,90	...1800
18,5	64	127	0,2	1	84,20	111,00	...1850
19	64	127	0,2	1	66,80	88,20	...1900
19,5	66	131	0,2	1	111,00	146,50	...1950
19,75	66	131	0,2	1	-	152,00	...1975
20	66	131	0,2	1	104,50	138,00	...2000
					(W100)	(W100)	

Kurzbohrer-Satz


Satzinhalt Ø h8 mm	Anzahl der Bohrer Stück	jeweils steigend mm	format professional quality	
			1058 dampf.	Bestell- Nr.
			€	
1-10,5	24	0,5 + K.B.*	112,00	...0007
			(W100)	

* Mit Zwischengrößen für Gewindekernlöcher:
je 1 Stück Ø 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm.



dampf.

Spiralbohrerschleiflehre

zum Kontrollieren der Schneiden bei
Spiralbohrern mit Spitzenwinkel von
30° bis 160° finden Sie auf  4/137.



fortis