HAIMER

HAIMER

Dichtdübel

Anwendung: Zum Abdichten der Kühlmittelzufuhr am Bund. Hinweis: Jeden Dübel nur einmal verwenden. Nur für HAIMER-Aufnahmen.

	HABBIK Private		
	Inhalt	3642	Bestell-
Aufnahme	Stück	€	Nr.
SK 40/BT 40	50	10,70	4045
SK 50/BT 50	50	15,60	4046
		(W394)	

Kühlmittelrohr

Ausführung: 2 O-Ringe für leichte Beweglichkeit des Rohres. Spezialbeschichtung mit extrem glatter Oberfläche, bis 120 bar.

Anwendung: Notwendig für alle HSK-Maschinen mit Innenkühlung. Schont das Dichtsystem der Spindel vor Verschmutzung.

	- He as a set of the s	
	3661	Bestell-
für HSK	€	Nr.
A 50/E 50	11,80	0030
A 63	11,80	0035
A 100	15,10	0040
	(W394)	

Kühlmitteldichtrohr

Ausführung: Mit 2 Dichtringen, Spezial-O-Ring bis 120 bar.

	Gortis	
	3243	Bestell-
für HSK	€	Nr.
A 50/E 50	9,30	0001
A 63	9,30	0004
A 100	14,10	0007
	(W050)	

Steckschlüssel

Anwendung: Zum Anschließen bzw. Wechseln von Kühlmittelrohren bei Hochgeschwindigkeits-Bearbeitungszentren mit HSK-Schaft.

	PERMIT	
	3661	Bestell-
für HSK	€	Nr.
50	41,50	0050
63	43,00	0055
100	50,00	0060
	(W394)	

Steckschlüssel

Anwendung: Zum Anschließen bzw. Wechseln von Kühlmittelrohren bei Bearbeitungszentren mit HSK-Schaft.

Hinweis: Lange Ausführung

Gortis	
3243	Bestell-
€	Nr.
24,70	0010
24,70	0013
32,00	0016
(W050)	
	3243 € 24,70 24,70 32,00







