

Wasserpumpenzange Cobra® ES

Ausführung: DIN ISO 8976. Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen, **Kopf poliert**, Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen (61 HRC). Sehr schlanke Bauform im gesamten Kopf- und Gelenkbereich mit langen, spitzen Backen. **Schnelle und passgenaue Einstellung per Knopfdruck**, mit einer Hand auf engstem Raum verstellbar. Das durchgesteckte Gleitgelenk ermöglicht durch die doppelte Führung eine hohe Stabilität. Der Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Selbstklemmend an Rohren und Muttern, mit sicherem Griff auch an flachen Werkstücken durch die Dreipunktauflage. Griffe mit Kunststoff überzogen.

Anwendung: Ideal für Service und Instandhaltung, Geräte-reparatur, Automobilbereich und Industrie. Besonders kraftsparendes Arbeiten, durch die **schlanke Bauform** vor allem in engen Arbeitsbereichen.



| Länge mm | Feineinstellung | für Muttern mm | für Rohre Zoll | 5612 € | Bestell-Nr. |
|----------|-----------------|----------------|----------------|--------|-------------|
| 250 | 19-fach | 34 | 1.1/4 | 24,60 | ...0250 |
| | | | | (W525) | |

Wasserpumpenzange SmartGrip®

Ausführung: DIN ISO 8976. Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen, **Kopf poliert**, Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen (61 HRC). Schlanke Bauform im gesamten Kopf- und Gelenkbereich. **Automatische Einstellung am Werkstück durch einfaches Zusammendrücken der Zangengriffe**, optimal für häufiges Umgreifen auf verschiedene Werkstücke, für Rechts- und Linkshänder. Das durchgesteckte Gleitgelenk ermöglicht durch die doppelte Führung eine hohe Stabilität. Der Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Selbstklemmend an Rohren und Muttern. Verschlusshebel gegen ungewolltes Öffnen. Griffe mit Kunststoff überzogen.



| Länge mm | für Muttern mm | für Rohre Zoll | 5613 € | Bestell-Nr. |
|----------|----------------|----------------|--------|-------------|
| 250 | 36 | 1.1/4 | 38,50 | ...0250 |
| | | | | (W525) |

Wasserpumpenzange mit Rillengelenk

Ausführung: DIN ISO 8976. Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen. Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen (61 HRC). Mit aufgelegtem Gleitgelenk und Klemmschutz. Selbstklemmend an Rohren und Muttern.

- 5694** Kopf poliert. Griffe mit Kunststoff überzogen.
- 5695** Kopf verchromt. Griffe mit Kunststoff überzogen.
- 5696** Kopf verchromt. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.



| Länge mm | für Muttern mm | für Rohre Zoll | 5694 € | 5695 € | 5696 € | Bestell-Nr. |
|----------|----------------|----------------|--------|--------|--------|-------------|
| 250 | 36 | 1.5/16 | 15,75 | 21,40 | 26,90 | ...0250 |
| | | | (W525) | (W525) | (W525) | |

Zangenschlüssel

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen. **Kopf atramentiert**, parallel geführte, glatte Greifbacken, Einstellung per Knopfdruck, mit einer Hand verstellbar. Arbeiten nach dem Ratschenprinzip mit sehr hoher Klemmkraft. Griffe mit Kunststoff überzogen.

Anwendung: Hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken, auch für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen durch spielfreie Flächenpressung geeignet.



| Länge mm | Feineinstellung | für Muttern mm | für Rohre Zoll | 7150 € | Bestell-Nr. |
|----------|-----------------|----------------|----------------|--------|-------------|
| 250 | 19-fach | 45 | 1.3/4 | 34,20 | ...0250 |
| | | | | (W512) | |

Wasserpumpenzangen- und Zangenschlüssel-Set

Ausführung: Lieferung in Nylon-Rolltasche (600 Denier), mit zwei Aufhängeösen und Klett-schließband, Bestell-Nr. 7413 0100, 7/121.

Satzinhalt:

- 2 Wasserpumpenzangen 180; 250 mm Bestell-Nr. 5814, 5/108
- 1 Zangenschlüssel 250 mm Bestell-Nr. 7150 0250, 5/110



| Ausführung | 5599 € | Bestell-Nr. |
|------------|--------|-------------|
| 3-teilig | 69,90 | ...3010 |
| (W512) | | |



5