


## Schraubendreher für Kreuzschlitz PZ

**Ausführung:** Aus hochlegiertem Sonderstahl. Mit **runder Klinge**. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe.

**6336** Mit Sonderbeschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit Kraftkant®-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen und Abrollschutz.



**6340** Mit **Lasertip** und microrauer Oberfläche. Dies reduziert die Anpresskraft und vermeidet das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Mit Mehr-Komponenten-Kraftform-Plus-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip, Hartzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und Sechskant-Abrollschutz.



Größe	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	format		Bestell- Nr.
			6336	6340	
PZ 0	60	141	4,48	5,70 *	...0000
PZ 1	80	178	3,10	6,80	...0001
PZ 1	200	298	-	8,65	...0011
PZ 1	300	398	-	9,10 *	...0021
PZ 2	100	205	3,61	9,30	...0002

\* Ohne Lasertip.

(W542)

(W543)

Größe	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	format		Bestell- Nr.
			6336	6340	
PZ 2	200	305	-	11,90	...0022
PZ 2	300	405	-	12,25 *	...0032
PZ 3	150	262	4,77	13,00	...0003
PZ 4	200	312	-	17,50 *	...0004

(W542)

(W543)

## Schraubendreher für Kreuzschlitz PZ

NEU

**Ausführung:** Aus hochlegiertem Federstahl, mit runder Klinge. Griff mit Abrollschutz.



**6577** Mit schlankem Celluloseacetat-Griff Classic, schlagfest, öl- und benzinresistent.



**6583** Mit balligem, gummiertem 2-Komponentengriff SwissGrip, rutschfest auch bei nassen und öligen Händen, gute Übertragung von Drehmomenten. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe.



Größe	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm		SWISS TOOLS		Bestell- Nr.
		6577	6583	€	€	
PZ 0	60	150	140	4,72	5,20	...0000
PZ 1	80	175	175	5,05	5,90	...0001
PZ 2	100	205	205	6,90	7,65	...0002
PZ 3	150	270	270	9,95	10,50	...0003

(W540)

(W540)

## Schraubendreher für Kreuzschlitz PZ, Stainless

**Ausführung:** Aus **Edelstahl**. Runde Klinge, zähhart (54 HRC), mit **Lasertip** und microrauer Oberfläche. Dies reduziert die Anpresskraft und vermeidet das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Durch die **Vakuum-Eishärtung** weist die Klinge eine vergleichbare Härteanforderung wie herkömmliche Werkzeuge auf und ist daher zu **100 % werkstatthaft und verschleißfest**. Mit Mehr-Komponenten-Kraftform-Plus-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip, Hartzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und Sechskant-Abrollschutz. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe.

**Anwendung:** Spezialprodukt zur Vermeidung von Fremdstoffen bei der Verarbeitung von Schrauben aus Edelstahl.

INOX




Größe	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	Wera		Bestell- Nr.
			6341	€	
PZ 0	60	141	7,10 *	...	...0000
PZ 1	80	178	8,25	...	...0001

\* Ohne Lasertip.

(W543)

Größe	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	Wera		Bestell- Nr.
			6341	€	
PZ 2	100	205	11,40	...	...0002
PZ 3	150	262	17,50	...	...0003

(W543)