Bit für Innen-TORX®-Schrauben 1/4" DIN 3126 C 6,3, mit Haltefunktion

Ausführung: Zähhart. Mit mechanischer Festhaltefunktion, für Situationen, in denen magnetisches Festhalten nicht möglich oder nicht gewünscht ist.







| | | | ₩ Wera | |
|-------|-------|----|--------|----------|
| | Länge | VE | 6449 | Bestell- |
| Größe | mm | | € | Nr. |
| T 8 | 25 | 10 | 1,39 | 0003 |
| T 9 | 25 | 10 | 1,39 | 0004 |
| T 10 | 25 | 10 | 1,39 | 0005 |
| T 15 | 25 | 10 | 1,39 | 0010 |
| T 20 | 25 | 10 | 1,39 | 0015 |
| | | | (W545) | |

| | | | # werd | |
|-------|-------|----|--------|----------|
| | Länge | VE | 6449 | Bestell- |
| Größe | mm | | € | Nr. |
| T 25 | 25 | 10 | 1,39 | 0020 |
| T 27 | 25 | 10 | 1,39 | 0025 |
| T 30 | 25 | 10 | 1,39 | 0030 |
| T 40 | 25 | 10 | 1,39 | 0035 |
| | | | (W545) | |

Bit für Innen-TORX®-Schrauben 1/4" DIN 3126 E 6,3, mit Haltefunktion

Ausführung: Zähhart. Mit mechanischer Festhaltefunktion, für Situationen, in denen magnetisches Festhalten nicht möglich oder nicht gewünscht ist.







| | | | ₩ Wera | |
|-------|-------|----|----------|----------|
| | Länge | VE | 6451 | Bestell- |
| Größe | mm | | € | Nr. |
| T 8 | 50 | 10 | 2,92 | 0003 |
| T 10 | 50 | 10 | 2,92 | 0005 |
| T 15 | 50 | 10 | 2,92 | 0010 |
| T 20 | 50 | 10 | 2,92 | 0015 |
| | | | (\\/545) | |

| | | | M Merc | |
|-------|-------|----|--------|----------|
| | Länge | VE | 6451 | Bestell- |
| Größe | mm | | € | Nr. |
| T 25 | 50 | 10 | 2,92 | 0020 |
| T 27 | 50 | 10 | 2,92 | 0025 |
| T 30 | 50 | 10 | 2,92 | 0030 |
| T 40 | 50 | 10 | 2,92 | 0035 |
| | | | (W545) | |

Bit für Innen-TORX®-Schrauben 1/4" DIN 3126 E 6,3, mit Haltefunktion

Ausführung: Zähhart. Mit mechanischer Festhaltefunktion, für Situationen, in denen magnetisches Festhalten nicht möglich oder nicht gewünscht ist.







| | | | ₩ Wera | |
|-------|-------|----|----------|----------|
| | Länge | VE | 645G | Bestell- |
| Größe | mm | | € | Nr. |
| T 10 | 89 | 5 | 6,40 | 0005 |
| T 15 | 89 | 5 | 6,40 | 0010 |
| T 20 | 89 | 5 | 6,40 | 0015 |
| T 25 | 89 | 5 | 6,40 | 0020 |
| | | | (\M/545) | |

| | | | W | |
|-------|-------|----|--------|----------|
| | Länge | VE | 645G | Bestell- |
| Größe | mm | | € | Nr. |
| T 27 | 89 | 5 | 6,40 | 0025 |
| T 30 | 89 | 5 | 6,40 | 0030 |
| T 40 | 89 | 5 | 6,40 | 0035 |
| | | | (W545) | |
| | | | | |

Bit für Innen-TORX®-Schrauben mit Sicherungsstift 1/4" DIN 3126 C 6,3

Ausführung: Zähhart.

25

mm





| format |
|--|
| The state of the s |

Ausführung: Zähhart.



| | ₩ Wera |
|------|--------|
| 645B | Wera |

| | | | format | ₩ Wera | |
|-------|-------|----|--------|--------|----------|
| | Länge | VE | 6435 | 645B | Bestell- |
| Größe | mm | | € | € | Nr. |
| T 7 | 25 | 10 | 2,01 | - | 0002 |
| T 8 | 25 | 10 | 2,01 | - | 0003 |
| Т9 | 25 | 10 | 2,01 | - | 0004 |
| T 10 | 25 | 10 | 2,01 | 2,28 | 0005 |
| T 15 | 25 | 10 | 2,01 | 2,28 | 0010 |
| T 20 | 25 | 10 | 2,01 | 2,28 | 0015 |
| T 25 | 25 | 10 | 2,01 | 2,28 | 0020 |
| T 27 | 25 | 10 | 2,01 | 2,28 | 0025 |
| T 30 | 25 | 10 | 2,01 | 2,28 | 0030 |
| T 40 | 25 | 10 | 2.01 | 2.28 | 0035 |

(W546)

(W545)



| | | | ∰ Wera | |
|-------|-------|----|--------|----------|
| | Länge | VE | 6459 | Bestell- |
| Größe | mm | | € | Nr. |
| T 8 | 89 | 5 | 8,30 | 0008 |
| T 10 | 89 | 5 | 8,30 | 0010 |
| T 15 | 89 | 5 | 8,30 | 0015 |
| T 20 | 89 | 5 | 8,30 | 0020 |
| T 25 | 89 | 5 | 8,30 | 0025 |
| T 30 | 89 | 5 | 8,30 | 0030 |
| T 40 | 89 | 5 | 8,30 | 0040 |
| | | | (W545) | |