

Schlauchschellenzange

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet. Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen. Drehbare, universelle Greifeinsätze für den sicheren Griff der Schellen in jeder Position.

Anwendung: Zum Öffnen und Schließen von Click-Schellen.



Länge mm	KNIPEX	
	696A €	Bestell- Nr.
180	46,80 (W525)	...0180

Schlauchklemmen-Zange

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl.

6961 0005 Verchromt, Backen drehbar. Für einfache Schlauchschellen (z. B. an Waschmaschinen).

6961 0010 Backen feststehend, um 90° abgewinkelt. Lösen und Schließen durch 180°-Wende der Zange. Für wiederverwendbare CLIC-Typ-Schlauchschellen an Kunststoffleitungen (z. B. an VW, Audi, Opel, Peugeot und Alfa).

6961 0015 Verchromt, Backen drehbar. Für Federbandschellen (z. B. bei VW, Audi, Opel).

6961 0025 Verchromt, Backen feststehend, mit Feststellvorrichtung. Für Federbandschellen (speziell für VW und Audi).

6961 0030 Verchromt, Backen drehbar. Für Federbandschellen, deren drei Enden direkt auf dem Schlauch liegen, z. B. an Tankbelüftungs- und Benzinschläuchen (an VW, Audi und Seat).

6961 0035 Mit kunststoffummanteltem, semiflexiblem Bowdenzug, dieser ermöglicht Arbeiten ohne Führungshand. Griffe mit Kunststoff ummantelt. Für selbstspannende Federband- und Raumsparschellen im Bereich des Kühl- und Heizungssystems.



6961 0005



6961 0010



6961 0015



6961 0025



6961 0030

Spannbereich mm	Länge mm	HAZET	
		6961 €	Bestell- Nr.
40	206	40,20	...0005
20	175	55,00	...0010
6-40	210	44,60	...0015
90	320	147,00	...0025
27	192	65,30	...0030
7-60	875	170,00 (W529)	...0035



6961 0035

6