

Gelenkgriff 1/2"

Ausführung: DIN 3122 F12,5 – ISO 3315, aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, mit Kugelarretierung, geschliffen und verchromt. Griff mit rutschfester 2-Komponenten-Kunststoffhülle.

12,5 mm
1/2"



Länge mm	GEDORE	
	6098 €	Bestell- Nr.
381	45,70 (W522)	...0020

Kurbel 1/2"

Ausführung: DIN 3122 – ISO 3315, GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen und verchromt. Griff mit Kunststoffhülle.

12,5 mm
1/2"



Länge mm	GEDORE	
	6098 €	Bestell- Nr.
395	24,40 (W522)	...0100

Verlängerung 1/2"

Ausführung: DIN 3123 B 12,5 – ISO 3316, mit Kugelarretierung.

- 6095** Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.
- 6096** Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen und verchromt.
- 6955** Aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert und verchromt.
- 601L** Aus chromlegiertem Stahl, verchromt. Mit QuickRelease-Sicherungsverriegelung.

12,5 mm
1/2"




Nennlänge mm	format	GEDORE	HAZET	STAHLWILLE	Bestell- Nr.
	6095 €	6096 €	6955 €	601L €	
52	-	-	-	13,20	...0052
63	-	9,85	-	-	...0063
75	5,40	-	12,70	13,75	...0075
76	-	9,90	-	-	...0076
125	5,80	10,60	13,55	-	...0125
130	-	-	-	14,55	...0130
180	-	13,20	-	-	...0180
250	8,00	15,00	18,45	-	...0250
255	-	-	-	18,95	...0255
575	-	-	46,20 *	-	...0575

* Nicht genormte Größe. (W532) (W522) (W529) (W625)

Magnet-Verlängerung 1/2"

Ausführung: DIN 3120 – ISO 1174, mit Kugelarretierung. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschmiedet und verchromt, Federstift manganphosphatiert. Der Haltemagnet fixiert die Schrauben im Steckschlüssel-Einsatz verliersicher. Das magnetische Feld des Haltemagneten hält Schrauben und Muttern ohne direkten Kontakt zentrisch im Steckschlüssel-Einsatz.

Anwendung: Für Steckschlüssel-Einsätze mit Durchgangsbohrung.



12,5 mm
1/2"



Länge mm	GEDORE	
	6955 €	Bestell- Nr.
83	33,80 (W522)	...0085