

## Rundbürste X-LOCK

**Ausführung:** Aggressive Ausführung mit gezopftem Draht. Für extremen Einsatz mit hohen Umfangsgeschwindigkeiten. Auch auf Handmaschinen einsetzbar. Kombi-Aufnahme X-LOCK und M14-Gewindeaufnahme.

**Anwendung:** Zum Entzundern, Entgraten, Entrosten, Entfernen von Klebestellen sowie zum Vorbereiten und Putzen von Schweißnähten.

**7902** Gehärteter Stahldraht, 0,5 mm, besonders schmal.

**7904** Gehärteter Stahldraht, 0,35 mm.

**7906** Gehärteter Stahldraht, 0,5 mm.

| Bürsten-Ø<br>mm | Arbeitsbreite<br>mm |           | max. Drehzahl<br>min <sup>-1</sup> | osborn          | osborn          | osborn          | Bestell-<br>Nr. |
|-----------------|---------------------|-----------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                 | 7902                | 7904/7906 |                                    | 7902            | 7904            | 7906            |                 |
| 125             | 6                   | 13        | 12500                              | 25,30<br>(W701) | 19,45<br>(W701) | 18,20<br>(W701) | ...0125         |



7902



7904 + 7906

osborn  
**XLOCK**

Kombi-Aufnahme  
X-LOCK/M14

## Kegelbürste X-LOCK

**Ausführung:** Aggressive Ausführung. Passend für alle handelsüblichen Einhand-Winkelschleifer. Kombi-Aufnahme X-LOCK und M14-Gewindeaufnahme.

**Anwendung:** Zum Entzundern, Entgraten, Entrosten, Entfernen von Klebestellen sowie zum Vorbereiten und Putzen von Schweißnähten.

**7908** Gehärteter Stahldraht, gezopft.

**7912** Gehärteter Stahldraht, gewellt.

| Bürsten-Ø<br>mm | Drahtstärke<br>mm | Arbeitsbreite<br>mm | max. Drehzahl<br>min <sup>-1</sup> | osborn | osborn          | Bestell-<br>Nr. |
|-----------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|--------|-----------------|-----------------|
|                 |                   |                     |                                    | 7908   | 7912            |                 |
| 100             | 0,50              | 13                  | 12500                              | 16,00  | -               | ...0100         |
| 100             | 0,35              | 10                  | 12500                              | 17,25  | -               | ...2100         |
| 100             | 0,30              | 10                  | 12500                              | -      | 13,60<br>(W701) | ...0100         |



7908



7912

osborn  
**XLOCK**

Kombi-Aufnahme  
X-LOCK/M14

## Topfbürste X-LOCK, gewellt

**Ausführung:** Mit gewelltem Draht. Passend für alle handelsüblichen Einhand-Winkelschleifer. Kombi-Aufnahme X-LOCK und M14-Gewindeaufnahme.

**Anwendung:** Für den Einsatz bei leichten bis mittelschweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung von großen Flächen. Zum Aufrauen und Mattieren sowie zum Entfernen von Farbe, Lack, Grat, Rost, Zunder etc.

**7916** Gehärteter Stahldraht.

**7918** Rostfreier Stahldraht.

| Bürsten-Ø<br>mm | Drahtstärke<br>mm | max. Drehzahl<br>min <sup>-1</sup> | osborn          | osborn          | Bestell-<br>Nr. |
|-----------------|-------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                 |                   |                                    | 7916            | 7918            |                 |
| 60              | 0,30              | 12500                              | 10,40           | 14,05           | ...0060         |
| 75              | 0,30              | 12500                              | 16,05<br>(W701) | 23,30<br>(W701) | ...0075         |



7916



7918

osborn  
**XLOCK**

Kombi-Aufnahme  
X-LOCK/M14

## Topfbürste X-LOCK, gezopft

**Ausführung:** Aggressive Ausführung mit gezopftem Draht. Passend für alle handelsüblichen Einhand-Winkelschleifer, **unwuchtfreier Lauf**. Kombi-Aufnahme X-LOCK und M14-Gewindeaufnahme.

**Anwendung:** Für den aggressiven Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung großer Flächen. Zum Entfernen von Farbe, Grat, Schlacke, Rost, Zunder etc.

**7920** Gehärteter Stahldraht.

**7922** Rostfreier Stahldraht.

| Bürsten-Ø<br>mm | Drahtstärke<br>mm | max. Drehzahl<br>min <sup>-1</sup> | osborn          | osborn          | Bestell-<br>Nr. |
|-----------------|-------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                 |                   |                                    | 7920            | 7922            |                 |
| 65              | 0,50              | 12500                              | 12,70           | 23,30           | ...0065         |
| 65              | 0,35              | 12500                              | 14,05<br>(W701) | 24,90<br>(W701) | ...1065         |



7920



7922

osborn  
**XLOCK**

Kombi-Aufnahme  
X-LOCK/M14