

SDS-max-Hammerbohrer

Fortsetzung

Ø mm	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm	format	BOSCH	BOSCH	heller	Bestell- Nr.
			1281	1279	7620	1270	
			€	€	€	€	
28	800	920	-	-	-	135,50	...2892
30	250	370	75,30	-	-	-	...3037
30	400	520	-	-	106,00	-	...3052
30	400	520	-	-	-	101,00	...3057
30	450	570	82,90	-	-	-	...3057
30	600	720	-	-	-	122,50	...3072
32	200	320	-	-	97,10	-	...3232
32	250	370	82,90	-	-	-	...3237
32	400	520	-	-	-	107,00	...3257
32	450	570	88,00	-	-	-	...3257
32	800	920	149,50	-	174,50	147,00	...3292
32	1200	1320	213,50	-	-	259,50	...3299
35	250	370	95,10	-	-	-	...3537
35	400	520	-	121,50	-	-	...3552
35	400	520	-	-	-	120,00	...3557
35	450	570	98,60	-	-	-	...3557
35	550	670	139,00	-	-	-	...3567
35	600	720	-	-	-	163,50	...3567
35	600	720	-	171,50	-	-	...3572
38	250	370	113,00	-	-	-	...3837
38	400	520	-	144,50	-	-	...3852
38	450	570	136,00	-	-	-	...3857
38	600	720	-	170,50	-	-	...3872
40	250	370	130,00	-	-	-	...4037
40	400	520	-	175,00	-	-	...4052
40	400	520	-	-	-	170,00	...4057
40	450	570	139,50	-	-	-	...4057
40	600	720	-	209,00	-	-	...4072
40	800	920	205,00	236,00	-	223,00	...4092
40	1200	1320	302,00	-	-	327,50	...4099
45	400	520	-	213,50	-	-	...4552
45	400	520	-	-	-	219,00	...4557
45	450	570	203,00	-	-	-	...4557
45	800	920	258,50	-	-	-	...4592
50	400	520	-	-	-	261,50	...5057
50	450	570	230,50	-	-	-	...5057

(W120) (W265) (W265) (W119)

SDS-plus-HM-Schlagbohrkrone

Ausführung: Stabiles Bohrkronen-Dosensenker-Set mit SDS-plus-Aufnahmeschaft und gehärtetem Stahlkörper mit M16-Innengewinde. Der optimale Rundlauf sorgt für saubere Löcher, die verschleißarmen Hartmetallzähne für maximale Stabilität. Hochwertig schlitverlötet mit hoher Standzeit auch in harten Materialien. Lieferung inkl. auswechselbarem Zentrierbohrer. Max. Bohrtiefe 50 mm.

Anwendung: Für Beton, Stein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel, Leichtbaustoffe etc.

Hinweis: Passender Aufnahmeschaft und Zentrierbohrer siehe Bestell-Nr. 1274,  7/91.



Ø mm	Einsatzbereich	format	Bestell- Nr.
		1271	
		€	
68	Schalterdosen	61,80	...0651
80	Verteilerdosen	70,20	...0801

(W120)

Diamant-Bohrkrone

Ausführung: Diamant-Dosensenker mit extrem belastbaren High-End-Diamantschneiden für hohen Materialabtrag und hohe Bohrgeschwindigkeiten. Der innovative Bohrkörper mit Spezial-Wendelform sorgt für hohe Bohrgeschwindigkeit, schnellen Bohrmehltransport und reduzierten Segmentverschleiß. Äußerst präzise und saubere Ergebnisse selbst in feuchtem Kalksandstein. Optimal für Installationen, dank exaktem Schnitt im Trockenbohrverfahren bei geringem Verschleiß. Max. Bohrtiefe 60 mm.

Anwendung: Für Kalksandstein, Mauerwerk.



Ø mm	Einsatzbereich	Anzahl Segmente	format	Bestell- Nr.
			1274	
			€	
68	Schalterdosen	3	111,00	...0680
82	Verteilerdosen	3	121,50	...0820

(W120)