



Ideal bei häufig wechselnder Aufgabenstellung. ROLOC™ ist ein Reparatur-Schnellsystem für kleinere oder kleinflächigere Reparaturen. Mittels einer einfachen Drehbewegung lässt sich das benötigte Schleifmittel

schnell und einfach wechseln. Die große Auswahl an Schleifmitteln deckt nahezu jeden Anwendungsbereich vom Entgraten über Schleifen bis hin zum Finishen ab. Um schnell und sicher die richtige Körnung auszuwählen, sind alle ROLOC™-Schleifscheiben mit einer Farbcodierung ausgestattet.


Stützteller für Schleifscheiben ROLOC™

Hinweis: Ø 25,4 und 38,1 nur für Kompaktscheiben XL-DR
 8/43 zur Kanten-/Profilbearbeitung geeignet.



Ø mm	Härte	Aufnahme	VE 	3M	
				8245 €	Bestell-Nr.
25,4	mittelhart	1/4"	5	14,40	...0070
38,1	mittelhart	1/4"	5	17,00	...0075
38,1	hart	1/4"	5	17,00	...0080
50,8	weich	1/4"	5	18,25	...0050
50,8	mittelhart	1/4"	5	18,25	...0045
50,8	hart	1/4"	5	18,25	...0025

(W812)

Ø mm	Härte	Aufnahme	VE 	3M	
				8245 €	Bestell-Nr.
76,2	weich	1/4"	5	25,60	...0030
76,2	weich	M14	5	25,60	...0020
76,2	mittelhart	1/4"	5	25,60	...0035
76,2	mittelhart	M14	5	25,60	...0015
76,2	hart	1/4"	5	25,60	...0060
76,2	hart	M14	5	25,60	...0010

(W812)

Spannstift für Stützteller ROLOC™

Ausführung: Passend für ROLOC™-Stützteller mit 1/4"-Aufnahme.



Schaft-Ø mm	3M	
	8245 €	Bestell-Nr.
6	32,20	...0065

(W812)

Fiberschleifscheibe ROLOC™


361F

Ausführung: Kunstharzgebundenes Korundkorn auf schwerem Y-Polyestergewebe, geschlossene Streuung, wasserfest.

Anwendung: Ideal zur kleinflächigen Bearbeitung, zum Beispiel Schweißnähte abtragen, Oberflächendefekte verbessern, Kanten verrunden etc.

Hinweis: ROLOC™-Stützteller siehe Bestell-Nr. 8245.



Körnung			50	60	80	100	120		
8242	20000 min ⁻¹ Ø 50,8 mm	3M €	0,87	0,88	0,88	0,88	0,88	50	(W812)
8243	20000 min ⁻¹ Ø 76,2 mm	3M €	1,24	1,14	1,14	1,03	1,03	50	(W812)
Bestell-Nr.			...0050	...0060	...0080	...0100	...0120	VE 	


Fiberschleifscheibe ROLOC™ Cubitron™

777F

Ausführung: Kunstharzgebundenes Cubitron™-/Korundkorn-Gemisch auf schwerem Y-Polyestergewebe, halboffene Streuung, wasserfest. Mit kühlendem Schleifhilfsmittel für hervorragende Standzeiten und zur Vermeidung von Temperaturverfärbungen auf dem Werkstück.

Anwendung: Besonders für die Bearbeitung mit mittlerem Anpressdruck geeignet.

Hinweis: ROLOC™-Stützteller siehe Bestell-Nr. 8245.



Körnung			50	60	80	120		
8242	25000 min ⁻¹ Ø 50,8 mm	3M €	1,38	1,32	1,25	1,16	50	(W812)
8243	20000 min ⁻¹ Ø 76,2 mm	3M €	1,94	1,85	1,78	1,65	50	(W812)
Bestell-Nr.			...1050	...1060	...1080	...1120	VE 