

Kabeltrommel, Kunststoff

Ausführung: Besonders robustes Modell aus hochfestem Spezialkunststoff auf verzinktem, stabilem Tragegestell mit **3 Schutzkontakt-Steckdosen**, spritzwassergeschützten und selbst-schließenden Deckeln. Die Kabeltrommel ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Die Kontrollleuchte reagiert bei Überhitzung und Überlastung. Die **Kabelführung am Handgriff** ermöglicht das sichere Auf- und Abrollen.

Anwendung: Für den Einsatz im Innenbereich und den kurzfristigen Einsatz im Außenbereich.

Kabeltyp	Kabellänge m	Trommel-Ø mm	format	
			9011 €	Bestell- Nr.
Gummi H05 RR-F 3G1,5	50	290	85,40 (W903)	...0005

IP44

format
professional quality



Kabeltrommel, Kunststoff

Ausführung: Besonders robustes Modell aus hochfestem Spezialkunststoff auf verzinktem, stabilem Tragegestell mit **3 Schutzkontakt-Steckdosen**, spritzwassergeschützten und selbst-schließenden Deckeln. Die Kabeltrommel ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Die Kontrollleuchte reagiert bei Überhitzung und Überlastung. Das Kabel ist zugelassen für erschwerte Bedingungen nach VDE 0100 Teil 704. Die **Kabelführung am Handgriff** ermöglicht das sichere Auf- und Abrollen.

Anwendung: Für den Einsatz im Innenbereich sowie für den Baustelleneinsatz nach BGI und den ständigen Einsatz im Außenbereich geeignet.

Kabeltyp	Kabellänge m	Trommel-Ø mm	format	
			9006 €	Bestell- Nr.
Neopren H07 RN-F 3G1,5	40	290	84,80	...0005
Neopren H07 RN-F 3G2,5	25	290	83,60	...0010
Neopren H07 RN-F 3G2,5	40	320	125,00 (W903)	...0015

IP44

BGI
608

format
professional quality



Kabeltrommel, Kunststoff

Ausführung: Besonders robustes Modell aus hochfestem Spezialkunststoff auf verzinktem, stabilem Tragegestell mit **3 Schutzkontakt-Steckdosen**, spritzwassergeschützten und selbst-schließenden Deckeln. Die Kabeltrommel ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Die Kontrollleuchte reagiert bei Überhitzung und Überlastung. Durch die **zusätzliche Drehkontakt-Technik** dreht sich die Kabeltrommel ohne den Steckdoseneinsatz, ein Verdrehen der angeschlossenen Kabel ist ausgeschlossen. Die **Kabelführung am Handgriff** ermöglicht das sichere Auf- und Abrollen.

Anwendung: Für den Einsatz im Innenbereich sowie für den kurzfristigen Einsatz im Außenbereich geeignet.

Kabeltyp	Kabellänge m	Trommel-Ø mm	format	
			9012 €	Bestell- Nr.
Kunststoff AT-N05 V3V3-F 3G1,5	25	240	56,00	...0005
Kunststoff AT-N05 V3V3-F 3G1,5	50	290	87,90 (W903)	...0010

IP44

format
professional quality



Kabeltrommel, Stahlblech, mit FI-Stecker

Ausführung: Besonders robustes Modell aus rostgeschütztem, verzinktem Stahlblech auf stabilem Tragegestell mit **3 Schutzkontakt-Steckdosen**, spritzwassergeschützten und selbst-schließenden Deckeln. Die Kabeltrommel ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Die Kontrollleuchte reagiert bei Überhitzung und Überlastung. Das Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet. Durch die **zusätzliche Drehkontakt-Technik** dreht sich die Kabeltrommel ohne den Steckdoseneinsatz, ein Verdrehen der angeschlossenen Kabel ist ausgeschlossen. Zusätzlich ist diese Kabeltrommel mit einem **FI-Stecker 30 mA als Schutz vor gefährlichen Stromunfällen** ausgestattet. Die **Kabelführung am Handgriff** ermöglicht das sichere Auf- und Abrollen.

Anwendung: Für den Einsatz im Innenbereich sowie für den Einsatz im Außenbereich geeignet.

Kabeltyp	Kabellänge m	Trommel-Ø mm	format	
			9019 €	Bestell- Nr.
Neopren H07 RN-F 3G1,5	40	290	122,00 (W903)	...0040

IP44

format
professional quality



6