## Spiralbohrer mit zyl. Schaft, lang

Fortsetzung

					GUHRING	
			STAHL		1053	Bestell-
	Spiral-	Gesamt-	< 700 N/mm <sup>2</sup>		TiN	Nr.
Ø h8	länge	länge	f	VE		
mm	mm	mm	mm/U		€	
4,5	82	126	0,125	10	12,00	0450
5	87	132	0,125	10	13,50	0500
5,1	87	132	0,16	10	14,90	0510
5,2	87	132	0,16	10	14,60	0520
5,5	91	139	0,16	10	14,15	0550
5,8	91	139	0,16	10	17,70	0580
6	91	139	0,16	10	17,00	0600
6,5	97	148	0,2	5	17,50	0650
6,8	102	156	0,2	5	22,10	0680
7	102	156	0,2	5	20,90	0700
7,5	102	156	0,2	5	25,40	0750
8	109	165	0,2	5	23,20	0800
					(W115)	


			STAHL		1053	Bestell-	
	Spiral-	Gesamt-	< 700 N/mm <sup>2</sup>		TiN	Nr.	
Ø h8	länge	länge	f	VE			
mm	mm	mm	mm/U		€		
8,5	109	165	0,25	5	27,10	0850	
9	115	175	0,25	5	28,40	0900	
9,5	115	175	0,25	5	28,40	0950	
10	121	184	0,25	5	39,80	1000	
10,2	121	184	0,25	5	46,70	1020	
10,5	121	184	0,25	5	51,50	1050	
11	128	195	0,25	1	60,20	1100	
11,5	128	195	0,25	1	60,90	1150	
12	134	205	0,25	1	61,50	1200	
12,5	134	205	0,25	1	67,50	1250	
13	134	205	0,315	1	74,40	1300	
					(W115)		

Rest From Designer and the

## Spiralbohrer mit zyl. Schaft, überlang

Ausführung: Stabiler Spezialbohrer, mit präzisem Spitzenanschliff sowie weiten Spannuten mit stark gerundeten Rückenkanten.

Anwendung: Vielseitiger Spiralbohrer zum Bohren extrem tiefer Löcher bis 10 x D unter erschwerten Bedingungen wie z. B. bei schlechter Spanabfuhr und dadurch verursachter mangelhafter Kühlung der Bohrerspitze geeignet.



110

( A A A A

10

HSS



Hinweis: Mit Doppelfase  $\geq$  5,00 mm.



HSS

Co5

1071

MO

1067 nitriert

1022

nitriert

TiAIN

Einsatz		STAHL			INOX		GUSS		SONDLEG.	NE-METALLE				GEHÄRTETER STAHL			
	< 700 N/mm²		< 1400 N/mm <sup>2</sup>	ferrit./ martens.	austeni- tisch	Duplex	GG/ GTS	GGG	Titan > 850 N/mm <sup>2</sup>	Alu < 8% Si	Alu> 8% Si	Kupfer/ Kupfer- Leg.	Graphit/ GFK/CFK/ Duropl.	< 55 HRC	< 60 HRC	> 60 HRC	Bestell- Nr.
	22	18	_	-	-	-	20	16	_	45	36	-	-	-	-	-	1067
V <sub>c</sub> [m/min]	25	20	10	10	8	-	22	18	_	30	40	30	_	-	_	-	1022
	30	20	10	10	8	-	20	16	6	-	_	30	-	-	_	-	1071

						format	format)	format	
		STAHL		VE		1067	1022	1071	Bestell-
		<1000 N/mm <sup>2</sup>				nitriert	nitriert	TiAIN	Nr.
Ø h8 x Gesamtlänge	Spirallänge	f		*					
mm	mm	mm/U	1067	1022	1071	€	€	€	
3 x 150	100	0,04	5	1	5	10,80	11,95	16,55	0001
3 x 190	130	0,04	5	1	5	14,60	16,05	40,40	0003
3,3 x 155	105	0,05	5	1	5	12,00	13,25	19,50	0067
3,3 x 200	135	0,05	5	1	5	16,95	18,85	48,80	0069
3,3 x 250	170	0,05	5	1	5	26,40	29,20	53,40	0071
3,5 x 165	115	0,05	5	1	5	10,80	11,95	17,10	0005
3,5 x 210	145	0,05	5	1	5	14,85	16,50	42,10	0007
4 x 175	120	0,05	5	1	5	11,10	12,25	17,10	0009
4 x 220	150	0,05	5	1	5	15,85	17,50	43,00	0011
4 x 280	190	0,05	5	1	5	19,85	21,90	55,20	0013
4,2 x 175	120	0,05	5	1	5	12,90	14,30	27,80	0073
4,2 x 220	150	0,05	5	1	5	19,40	21,50	44,20	0075
4,2 x 280	180	0,05	5	1	5	25,60	28,30	58,10	0077
4,5 x 185	125	0,05	5	1	5	11,95	13,20	37,60	0015
4,5 x 235	160	0,05	5	1	5	16,80	18,60	44,40	0017
						(W100)	(W100)	(W100)	

Fortsetzung nächste Seite