Spiralbohrer mit Morsekegelschaft, rollgewalzt

Ausführung: Rollgewalzt/fließgepresst, ohne Gefügeunterbrechung. Hinweis: Die rollgewalzte Fertigung des Spiralbohrers verhindert Unterbrechungen im Gefüge. Damit ist er für robuste Bohrarbeiten besonders geeignet - als preiswerte Alternative für handgeführte Maschinen.

HSS	DIN 345	N	Þ	25-30°
118	ø.		\bigcirc	C



blank Einsatz METALLE STAHL GUSS NE-< 700 < 1000 <1400 GG/ GGG Titan > Alu < Graphit/ < 55 < 60 >60 ferrit./ austeni-Duplex Alu> Kupfer/ Bestell-GTS 8% Si GFK/CFK/ HRC HRC HRC N/mm² N/mm² 850 N/mm² 8% Si Kupfer-N/mm² martens. tisch Nr. Leg. Duropl. 15 1024 V_c [m/min] 10 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

168 1 168 1	<7	STAHL	1024	Pootoll							D
mm M 168 1 168 1	< /	00 NI / 2		Bestell-					STAHL	1024	Bestell
mm M 168 1 168 1		00 N/mm ²	blank	Nr.	dia	0	0 11		<700 N/mm ²	blank	Nr.
168 1 168 1		f				1 0	Gesamtlänge		f		
168 1		mm/U	€	_	mm	mm	mm	MK	mm/U	€	_
	1	0,2	5,70	1000	28	170	291	3	0,4	32,30	28
	1	0,2	5,70	1050	28,5	175	296	3	0,4	34,10	28
	1	0,2	5,70	1100	29	175	296	3	0,4	34,10	29
	1	0,2	5,70	1150	29,5	175	296	3	0,4	36,50	29
	1	0,2	6,05	1200	30	175	296	3	0,4	36,50	30
	1	0,2	6,05	1250	30,5	180	301	3	0,4	39,60	30
	1	0,25	6,05	1300	31	180	301	3	0,4	39,60	310
	1	0,25	6,40	1350	31,5	180	301	3	0,4	44,70	315
	1	0,25	6,40	1400	32	185	334	4	0,5	44,70	320
	2	0,25	7,65	1450	32,5	185	334	4	0,5	49,70	325
	2	0,25	7,65	1500	33	185	334	4	0,5	49,70	330
	2	0,25	8,55	1550	33,5	185	334	4	0,5	52,30	335
	2	0,25	8,55	1600	34	190	339	4	0,5	52,30	340
	2	0,315	10,30	1650	34,5	190	339	4	0,5	56,70	345
223 2	2	0,315	10,30	1700	35	190	339	4	0,5	56,70	350
228 2	2	0,315	11,20	1750	35,5	190	339	4	0,5	61,80	35
228 2	2	0,315	11,20	1800	36	195	344	4	0,5	61,80	360
233 2	2	0,315	12,45	1850	36,5	195	344	4	0,5	70,20	36
233 2	2	0,315	12,45	1900	37	195	344	4	0,5	70,20	370
238 2	2	0,315	14,35	1950	37,5	195	344	4	0,5	76,50	37
238 2	2	0,315	14,35	2000	38	200	349	4	0,5	76,50	380
243 2	2	0,4	15,90	2050	38,5	200	349	4	0,5	82,90	38
243 2	2	0,4	15,90	2100	39	200	349	4	0,5	82,90	390
248 2	2	0,4	17,95	2150	39,5	200	349	4	0,5	82,90	39
248 2	2	0,4	17,95	2200	40	200	349	4	0,5	82,90	400
253 2	2	0,4	19,55	2250	41	205	354	4	0,63	82,90	410
	2	0,4	19,55	2300	42	205	354	4	0,63	82,90	420
	3	0,4	23,20	2350	43	210	359	4	0,63	93,10	43
	3	0,4	23,20	2400	44	210	359	4	0,63	93,10	44
	3	0,4	26,00	2450	45	210	359	4	0,63	106,50	450
	3	0,4	26,00	2500	46	215	364	4	0,63	106,50	460
	3	0,4	28,30	2550	47	215	364	4	0,63	120,00	470
									•		48
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						-	,		49
			,						,		
					50	220	000	-	0,00		
	286 286 291 291	286 3 286 3 291 3	286 3 0,4 286 3 0,4 291 3 0,4	286 3 0,4 28,30 286 3 0,4 30,80 291 3 0,4 30,80 291 3 0,4 32,30	286 3 0,4 28,30 2600 286 3 0,4 30,80 2650 291 3 0,4 30,80 2700	286 3 0,4 28,30 2600 48 286 3 0,4 30,80 2650 49 291 3 0,4 30,80 2700 50 291 3 0,4 32,30 2750 50	286 3 0,4 28,30 2600 48 220 286 3 0,4 30,80 2650 49 220 291 3 0,4 30,80 2700 50 220 291 3 0,4 32,30 2750 2750 2750	286 3 0,4 28,30 2600 48 220 369 286 3 0,4 30,80 2650 49 220 369 291 3 0,4 30,80 2700 50 220 369 291 3 0,4 32,30 2750 50 220 369	286 3 0.4 28,30 2600 286 3 0.4 30,80 2650 291 3 0.4 30,80 2700 291 3 0.4 32,30 2750	286 3 0,4 28,30 2600 286 3 0,4 30,80 2650 291 3 0,4 30,80 2700 291 3 0,4 32,30 2750	286 3 0,4 28,30 2600 286 3 0,4 30,80 2650 291 3 0,4 30,80 2700 291 3 0,4 32,30 2750

Spiralbohrer-Satz mit Morsekegelschaft, rollgewalzt

		Gortis		
		1024	Bestell-	
Satzinhalt $ ot\! {\cal D} $ h8	jeweils steigend	blank	Nr.	
mm	mm	€		
14-23	1	137,50	5001	
14-30	2 (+ 25mm)	221,50	5003	
		(W017)		



Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, außer (4) = 48-Std.-Lieferservice.