



Adapterplatte, rund

NEU


Ausführung: Besonders für eine schnelle Positionierung geeignet. Der Schnellspanner kann einfach und schnell von oben fixiert werden. Adapterplatte aus Stahl, verzinkt und passiviert.



Anwendung: Zur Befestigung von Senkrechtpannern und Waagrechtspannern auf Lochtischen für die Holz- und Schweißbearbeitung.

Hinweis: Um die Adapterplatte mit dem Klemmbolzen auf dem Lochtisch zu fixieren ist das Montageset Scheiben (Bestell-Nr. 3773)  3/189 notwendig. Die Befestigung des Schnellspanners auf dem Adapter erfolgt durch Senkschrauben von unten. Dazu wird der Befestigungssatz (Bestell-Nr. 3773)  3/189 benötigt.



CAD-Daten







| ØD1 mm | ØD2 mm | Länge P mm | Gewicht g | AMF  | |
|-----------|-----------|---------------|--------------|---|--------------------|
| | | | | 3773 € | Bestell-Nr. ... |
| 145 | 100 | 140 | 450 | 53,10  | ...0009 |

(W341)

Befestigungssatz

NEU

Lieferumfang: Je 4 Senkschrauben, Unterlegscheiben und Muttern.

| Größe | Gewicht g | AMF  | |
|-------|--------------|--|--------------------|
| | | 3773 € | Bestell-Nr. ... |
| M5 | 4 | 2,23  | ...0011 |
| M6 | 6 | 2,23  | ...0013 |
| M8 | 9 | 2,23  | ...0015 |

(W341)



Montageset Scheibe



NEU

Lieferumfang: Zylinderschraube, Scheibe und Unterlegscheibe.



CAD-Daten



| Zylinderschraube ISO 4762 M8 x 50 | ØD mm | H mm | Gewicht g | AMF  | |
|--------------------------------------|----------|---------|--------------|--|--------------------|
| | | | | 3773 € | Bestell-Nr. ... |
| | 40 | 7 | 100 | 5,80  | ...0017 |

(W341)

