



Schrumpffutter Power Shrink Chuck, Safe-Lock™

Ausführung: Aus hitzebeständigem Warmarbeitsstahl. **Mit Safe-Lock™ Aufnahme.** Optimiertes Design verbindet hohe Steifigkeit mit Schwingungsdämpfung. Feinwuchten mit Wuchtschrauben. Mit verschleißbaren Cool Jet Bohrungen. **Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität** durch doppelte 100 % Kontrolle.
Für HSS- und HM-Werkzeuge geeignet.

Schafttoleranz: h6
Gehärtet: 54 –2 HRC

Anwendung: Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschumpfgeräte geeignet. Für höchste Zerspanungsleistung bei der Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Schwerzerspanung.

Lieferumfang: Schrumpffutter mit Längeneinstellschraube.



Ø D ₁ mm	HSK	Ø D ₂ mm	L mm	A mm	3511 €	Bestell- Nr.
12	63	26,5	46	70	338,00	...1200

(W394)

Ø D ₁ mm	HSK	Ø D ₂ mm	L mm	A mm	3511 €	Bestell- Nr.
16	63	29,5	49	75	338,00	...1600

(W394)



Schrumpffutter Power Shrink Chuck, Safe-Lock™

Ausführung: Aus hitzebeständigem Warmarbeitsstahl. **Mit Safe-Lock™ Aufnahme.** Optimiertes Design verbindet hohe Steifigkeit mit Schwingungsdämpfung. Feinwuchten mit Wuchtschrauben. Mit verschleißbaren Cool Jet Bohrungen. **Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität** durch doppelte 100 % Kontrolle.
Für HSS- und HM-Werkzeuge geeignet.

Schafttoleranz: h6
Gehärtet: 54 –2 HRC

Anwendung: Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschumpfgeräte geeignet. Für höchste Zerspanungsleistung bei der Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Schwerzerspanung.

Lieferumfang: Schrumpffutter mit Längeneinstellschraube.



Ø D ₁ mm	HSK	Ø D ₂ mm	L mm	A mm	3511 €	Bestell- Nr.
20	63	35,5	49	75	338,00	...2000

(W394)

Mini-Schrumpffutter


Ausführung: Feingewuchtet. **Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität** durch doppelte 100 % Kontrolle. **Genauer als DIN.** Extrem schlanke Bauform für die Feinbearbeitung, keine Störkanten, dadurch sind auch schwer zugängliche Stellen erreichbar. Optimale Steifigkeit, mit 3° Schräge, passend für Formschrägen.

Gehärtet: 54 –2 HRC

Anwendung: Für alle HM-Werkzeuge mit Schafttoleranz h6.

Hinweis: Lieferung ohne Kühlmittelrohr.

Achtung: Schrumpfen nur mit Schrumpf- und Kühlhülsen.



Ø d ₁ mm	HSK	Ø d ₂ mm	l ₁ mm	3552 €	Bestell- Nr.
6	63	9	80	230,00	...0608
6	63	9	120	247,00	...0612
8	63	11	80	230,00	...0808
8	63	11	120	247,00	...0812

(W394)

Ø d ₁ mm	HSK	Ø d ₂ mm	l ₁ mm	3552 €	Bestell- Nr.
10	63	13	80	230,00	...1008
10	63	13	120	247,00	...1012
12	63	15	80	230,00	...1208
12	63	15	120	247,00	...1212

(W394)