


Spannzange GERC-BD, abgedichtet


Ausführung: Ähnlich ISO 15488-A, mit Abdichtung für Innenkühlung und FAHRION Protect Beschichtung gegen Korrosion. Einsetzbar bis 80 bar.

Hinweis: Schäfte mit seitlicher Fläche sind nur eingeschränkt einsetzbar, d. h. die Fläche muss hinter dem Gummistopfen sein, um eine Abdichtung zu erreichen.



GERC16-BD/425E Ø		D	L	FAHRION® 3628	Bestell-Nr.
mm	mm	mm	€		
3	16,7	27,5	52,100001
4	16,7	27,5	52,100004
5	16,7	27,5	58,400007
6	16,7	27,5	52,100010
8	16,7	27,5	52,100013
10	16,7	27,5	52,100016

(W319)



GERC25-BD/429E Ø		D	L	FAHRION® 3628	Bestell-Nr.
mm	mm	mm	€		
3	25,7	34	60,700101
4	25,7	34	54,400104
5	25,7	34	60,700107
6	25,7	34	54,400110
8	25,7	34	54,400113
10	25,7	34	54,400116
12	25,7	34	54,400119
14	25,7	34	54,400122
16	25,7	34	54,400125

(W319)

GERC32-BD/469E Ø		D	L	FAHRION® 3628	Bestell-Nr.
mm	mm	mm	€		
3	32,7	40	62,900201
4	32,7	40	56,700204
5	32,7	40	62,900207
6	32,7	40	56,700210
8	32,7	40	56,700213
10	32,7	40	56,700216
12	32,7	40	56,700219
14	32,7	40	56,700222
16	32,7	40	56,700225
18	32,7	40	56,700228
20	32,7	40	56,700231


(W319)

Spannzange, System ER, abgedichtet

Ausführung: Spannzangen mit Abdichtung durch Dichtstopfen. System ER, Rundlaufgenauigkeit 0,015 mm. Eine Walkbewegung der Fräser ist ausgeschlossen, dadurch hohe Präzision bei der Zerspaltung und lange Standzeit.


Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft und Innenkühlung.

Wichtig: Nennmaß = Spanndurchmesser.



ER16/425E Ø		D	L	fortis 3147	Bestell-Nr.
mm	mm	mm	€		
3	17	27	29,200001
4	17	27	29,200004
5	17	27	29,200007
6	17	27	29,200010
7	17	27	29,200013
8	17	27	29,200016
9	17	27	29,200019
10	17	27	29,200022

(W054)



ER20/427E Ø		D	L	fortis 3149	Bestell-Nr.
mm	mm	mm	€		
3	21	31,5	29,200001
4	21	31,5	29,200004
5	21	31,5	29,200007
6	21	31,5	29,200010
7	21	31,5	29,200013
8	21	31,5	29,200016
9	21	31,5	29,200019
10	21	31,5	29,200022
11	21	31,5	29,200025
12	21	31,5	29,200028
13	21	31,5	29,200031

(W054)

ER25/429E Ø		D	L	fortis 3150	Bestell-Nr.
mm	mm	mm	€		
3	26	34	30,300001
4	26	34	30,300004
5	26	34	30,300007
6	26	34	30,300010
7	26	34	30,300013
8	26	34	30,300016
9	26	34	30,300019
10	26	34	30,300022
11	26	34	30,300025
12	26	34	30,300028
13	26	34	30,300031
14	26	34	30,300034
15	26	34	30,300037
16	26	34	30,300040

(W054)

Fortsetzung nächste Seite