Spannzange, System ER, abgedichtet

Fortsetzung

			Gortis	
ER32/469E Ø	D	L	3151	Bestell-
mm	mm	mm	€	Nr.
3	33	40	30,90	0001
4	33	40	30,90	0004
5	33	40	30,90	0007
6	33	40	30,90	0010
7	33	40	30,90	0013
8	33	40	30,90	0016
9	33	40	30,90	0019
10	33	40	30,90	0022
11	33	40	30,90	0025
12	33	40	30,90	0028
13	33	40	30,90	0031
14	33	40	30,90	0034
15	33	40	30,90	0037
16	33	40	30,90	0040
17	33	40	30,90	0043
18	33	40	30,90	0046
19	33	40	30,90	0049
20	33	40	30,90	0052
			(W054)	

			Gortis	
ER40/471E Ø	D	L	3152	Bestell-
mm	mm	mm	€	Nr.
4	41	46	32,50	0001
5	41	46	32,50	0004
6	41	46	32,50	0007
7	41	46	32,50	0010
8	41	46	32,50	0013
9	41	46	32,50	0016
10	41	46	32,50	0019
11	41	46	32,50	0022
12	41	46	32,50	002
13	41	46	32,50	0028
14	41	46	32,50	003
15	41	46	32,50	0034
16	41	46	32,50	0037
17	41	46	32,50	0040
18	41	46	32,50	0043
19	41	46	32,50	004
20	41	46	32,50	0049
21	41	46	32,50	0052
22	41	46	32,50	005
23	41	46	32,50	0058
24	41	46	32,50	006
25	41	46	32,50	0064
26	41	46	32,50	0067
			(W054)	

Spannzange Power Collet


Ausführung: Hochgenaue Spannung und hoher Drehmoment durch formschlüssige Mitnahme. Kein Ausziehen oder Durchdrehen des Werkzeuges.

Anwendung: Für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft mit Schaft-toleranz h10. Optimale Ergebnisse im Einsatz mit Spannzangenfutter Power Collet Chuck.

Hinweis: Optional mit Cool Jet Bohrungen bei selbstabdichtenden Spannzangen erhältlich: Schräge Kühlmittelbohrungen in der Spann-zange bieten eine optimale Strahllenkung bis an die Schneide und erhöhen so die Standzeit des Werkzeugs um bis zu 100 %.

			HARDER .	
ER16/426E Ø	D	L	3153	Bestell-
mm	mm	mm	€	Nr.
2	16,45	30	125,00 ◊*	0001
3	16,45	30	125,00 ◊	0004
4	16,45	30	125,00 ◊*	0007
5	16,45	30	125,00 ◊*	0010
6	16,45	30	125,00 ◊*	0013
8	16,45	30	125,00 ◊*	0016
10	16,45	30	125,00 ◊*	0019
Selbstdichtend für Innenkühlung.			(W389)	

			HARDER.	
ER25/430E Ø	D	L	3154	Bestell-
mm	mm	mm	€	Nr.
2	25,45	37	130,50 ◊*	0001
3	25,45	37	130,50 🛇	0004
4	25,45	37	130,50 🛇	0007
5	25,45	37	130,50 ◊*	0010
6	25,45	37	130,50 ◊*	0013
8	25,45	37	130,50 ◊*	0016
10	25,45	37	130,50 ◊*	0019
12	25,45	37	130,50 ◊*	0022
14	25,45	37	130,50 ◊*	0025
16	25,45	37	130,50 ◊*	0028
* Selbstdichtend für Innenk		(W389)		



ER32/470E Ø	D	L	3155	Bestell-
mm	mm	mm	€	Nr.
2	32,48	45	146,50 ◊*	0001
3	32,48	45	146,50 🛇	0004
4	32,48	45	146,50 🛇	0007
5	32,48	45	146,50 ◊*	0010
6	32,48	45	146,50 ◊*	0013
8	32,48	45	146,50 ◊*	0016
10	32,48	45	146,50 ◊*	0019
12	32,48	45	146,50 ◊*	0022
14	32,48	45	146,50 ◊*	0025
16	32,48	45	146,50 ◊*	0028
18	32,48	45	146,50 ◊*	0031
20	32,48	45	146,50 ◊*	0034
* Selbstdichtend für Innenk		(W389)		

Selbstalchtena	TUF	innenkunlung.	