Anwendung: Für Standard-Spannmuttern Typ ER.

	Gortis	
	3207	Bestell-
für Größe	€	Nr.
ER16	15,20	0016
ER20	18,95	0020
ER25	15,20	0025
ER32	20,30	0032
ER40	27,80	0040
	(W050)	



Drehmomentschlüssel Power Collet Chuck

Ausführung: Zweiarmiger Drehmomentschlüssel für optimale Kraftübertragung durch gleichmäßige Krafteinleitung, für kontrollierte Rundlaufgenauigkeit, kein einseitiges Spannen. Für höchste Spannund Wiederholgenauigkeit mit Messuhr. Maximales Drehmoment für höchste Haltekräfte, keine Überlastung kleiner Spanndurchmesser.







Einsatz für Drehmomentschlüssel

	HE WINDOWS	
	3648	Bestell-
für Spannzange	€	Nr.
ER16	103,00 ◊	0116
ER25	103,00 ◊	0125
ER32	103,00 ◊	0132
	(W389)	

Rollenschlüssel für HPC-Spannmuttern

Ausführung: Für den Einsatz am FAHRION CENTRO P. Rollenschlüssel mit Standardgriff.

Anwendung: Ermöglicht ein unkompliziertes Spannen von Werkzeugen ohne Verletzungsgefahr, kein Abrutschen wie mit Standardoder Hakenschlüsseln möglich.

Hinweis: Die Außendurchmesser der Spannmuttern müssen die DIN-Toleranzen einhalten.

		FAHRION ®	
	Ø	3657	Bestell-
für Spannmutter	mm	€	Nr.
HPC8M	10	99,20	0011
HPC11M	16	71,00	0012
HPC16MS	22	71,00	0024
HPC16/ST16	30	71,00	0300
		(W315)	



		FAHRION ®	
	Ø	3657	Bestell-
für Spannmutter	mm	€	Nr.
HPC25/ST25	40	71,00	0400
HPC32/ST32	50	71,00	0500
HPC40/ST40	63	77,80	0630
		(W315)	

Drehmoment-Rollenschlüsselaufsatz DRO

Ausführung: Mit VKT-Adaption zum definierten Anziehen der Spannmuttern mittels Drehmomentschlüssel.

Hinweis: Die Außendurchmesser der Spannmuttern müssen die DIN-Toleranzen einhalten.

		FAHRION®	
	Vierkant	3657	Bestell-
für Spannmutter	mm	€	Nr.
HPC11M	9 x 12	71,00	0013
HPC16/ST16	14 x 18	71,00	0931
		(W315)	





HAIMER

		FAHRION ®	
	Vierkant	3657	Bestell-
für Spannmutter	mm	€	Nr.
HPC25/ST25	14 x 18	71,00	1440
HPC32/ST32	14 x 18	71,00	1450
		(W315)	

