

### Digital-Werkstattmessschieber Waterproof


**Ausführung:** Gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 10 mm bei 300 mm und 12,5 mm ab 500 mm Messbereich, mit Datenausgang variabel RS232, USB und Digimatic (DATA Variable). Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Holzkasten.

**Funktionen:** Automatische Einschaltung durch Schieberbewegung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung).

**Anwendung:** Für Innen- und Außenmessungen.

**Hinweis:** Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032) 4/21.

Datenkabel (Bestell-Nr. 4025) 4/18.



**4062** Ohne Messspitzen.

**4061** Mit Messspitzen.

Messbereich mm	Ableseung	Schnabellänge mm	Lochmaßansatz mm	format		Bestell-Nr.
				4062 €	4061 €	
300	0,01 mm (0,0005 Inch)	90	10	510,50	556,00	...0301
500	0,01 mm (0,0005 Inch)	125	20	932,50	1045,00	...0501
1000	0,01 mm (0,0005 Inch)	150	20	1599,00 <sup>(48)</sup>	1599,00 <sup>(48)</sup>	...1001
				(W404)	(W404)	

### Digital-Werkstattmessschieber mit Integrated Wireless

**Ausführung:** Gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 12,5 mm, erhöhte Führungsbahnen zum Schutz des Maßstabs, Schmutzabstreifer im Schieber, Datenübertragung über integriertes Funksystem. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Etui.

**Funktionen:** Automatische Einschaltung durch Schieberbewegung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung), Zählrichtungsumkehr.

**Anwendung:** Für Innen- und Außenmessungen.

**Hinweis:** Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032) 4/21.  
Funkempfänger (Bestell-Nr. 4246 0195) 4/19.



Messbereich mm	Ableseung	Schnabellänge mm	Lochmaßansatz mm	Mahr		Bestell-Nr.
				4010 €		
300	0,01 mm (0,0005 Inch)	90	10	861,00 $\diamond$		...0300
500	0,01 mm (0,0005 Inch)	150	20	1118,00 $\diamond$		...0500
750	0,01 mm (0,0005 Inch)	150	20	1487,00 $\diamond$		...0750
1000	0,01 mm (0,0005 Inch)	150	20	1799,00 $\diamond$		...1000
				(W488)		


### Digital-Werkstattmessschieber mit Feineinstellung

**Ausführung:** Stabiles Metallgehäuse, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 12 mm, mit Datenausgang opto RS232. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Kunststoffkasten, ab Messbereich 1000 mm in Transportbox.

**Funktionen:** Ein- und Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Hold-Funktion (Messwertspeicher).

**Anwendung:** Für Innen- und Außenmessungen.

**Hinweis:** Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032) 4/21.



Messbereich mm	Ableseung	Schnabellänge mm	Lochmaßansatz mm	4054		Bestell-Nr.
				€		
300	0,01 mm (0,0005 Inch)	150	20	267,00		...0300
500	0,01 mm (0,0005 Inch)	150	20	281,50		...0500
800	0,01 mm (0,0005 Inch)	150	20	501,50		...0800
1000	0,01 mm (0,0005 Inch)	150	20	693,50 <sup>(48)</sup>		...1000
1500*	0,01 mm (0,0005 Inch)	200	20	1590,00 <sup>(48)</sup>		...1500
2000*	0,01 mm (0,0005 Inch)	200	20	2241,00 <sup>(48)</sup>		...2000
				(W400)		

\* Messstange aus Stahl.