

Wasserpumpenzange

Ausführung: DIN ISO 8976. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, **Maul geschliffen.** Das durchgesteckte Gleitgelenk ermöglicht durch die doppelte Führung eine hohe Stabilität. Der Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen.

5599 Geschmiedet und hochwertig vergütet.

5591 Geschmiedet.

Länge mm	für Muttern mm		für Rohre Zoll		format 5599	fortis 5591	Bestell- Nr.
					€	€	
170	26		1		15,60	6,25	...0175
250	35		1.1/4		15,80	9,30	...0240
300	43		1.1/2		22,70	12,00	...0300
					(W512)	(W750)	



Wasserpumpenzange

Ausführung: DIN ISO 8976. Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen (61 HRC). Das durchgesteckte Gleitgelenk ermöglicht durch die doppelte Führung eine hohe Stabilität. Der Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Selbstklemmend an Rohren und Muttern. Griffe mit Kunststoff überzogen.

5589 Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet und hochwertig vergütet. **Maul geschliffen.**

5605 **Alligator®.** Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen, **Kopf poliert.**

Länge mm	für Muttern mm		für Rohre Zoll		format 5589	KNIPLEX 5605	Bestell- Nr.
					€	€	
170	28	-	1.1/4	-	15,95	-	...0170
180	-	36	-	1.1/2	-	18,85	...0180
250	36	46	1.1/2	2	17,40	19,90	...0250
300	46	60	2	2.3/4	26,60	29,80	...0300
400	-	95	-	3.1/2	-	58,40	...0400
					(W512)	(W525)	



Wasserpumpenzangen-Satz

Ausführung: DIN ISO 8976. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet und hochwertig vergütet. **Maul geschliffen.** Das durchgesteckte Gleitgelenk ermöglicht durch die doppelte Führung eine hohe Stabilität. Der Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Selbstklemmend an Rohren und Muttern. Griffe mit Kunststoff überzogen. Lieferung im Karton.

Ausführung	Satzinhalt mm	format 5589	Bestell- Nr.
3-teilig	170; 250; 300	€ 58,10	...1000
		(W512)	



Wasserpumpenzange

Ausführung: DIN ISO 8976. Das durchgesteckte Gleitgelenk ermöglicht durch die doppelte Führung eine hohe Stabilität. Der Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.

5602 Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet und hochwertig vergütet, **Kopf verchromt und poliert.**

5608 **Alligator®.** Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen, **Kopf verchromt,** Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen (61 HRC). Selbstklemmend an Rohren und Muttern.

Länge mm	für Muttern mm		für Rohre Zoll		format 5602	KNIPLEX 5608	Bestell- Nr.
					€	€	
240	36		1.1/4		22,50	-	...0240
250	46		2		-	31,30 *	...0250
300	60		2.3/4		-	42,90	...0300
					(W512)	(W525)	

* Mit besonders schmalen Griffhüllen.

