Bolzenschneider

Ausführung: Mit nachstell- und austauschbarem Messerkopf.

Schneiden aus Chrom-Vanadium-Spezialstahl, gesenkgeschmiedet und induktiv vergütet. Verbesserte Geometrie für geringeren Kraftaufwand. Extralanger Anschlag für einen sichereren Schenkelabstand. Rohrschenkel lackiert, Griffe mit Kunststoffhüllen.



Schneiden aus Chrom-Vanadium-Hochleistungsstahl, in Öl gehärtet und angelassen, zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 62 HRC). Angeschmiedeter Anschlag besonders schlagdämpfend. Rohrschenkel pulverbeschichtet, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.



						professional quality	KNIPE	
				Gewi	cht ca.	5674	5675	Bestell-
Länge	Schneid-Ø 19 HRC	Schneid-Ø 40 HRC	Schneid-Ø 48 HRC	1	kg			Nr.
mm	mm	mm	mm	5674	5675	€	€	
460	8	6	5	2	2,1	59,00	93,80	0460
610	9	8	7	2,8	2,6	76,90	108,50	0610
760	11	9	8	4,3	4,3	100,50	142,00	0760
910	13	10	9	6,4	5	133,00	192,00	0910
						(W517)	(W525)	

Schneidkopf inkl. Befestigungsschrauben

	format professional quality	KNIPEX	
für Länge	5674	5675	Bestell-
mm	€	€	Nr.
460	29,10	51,80	0461
610	40,60	65,60	0611
760	60,90	88,60	0761
910	67,50	97,60	0911
	(W517)	(W525)	



5674 **format** professional quality



Bolzenschneider LightCUT® 980LC

Ausführung: Schneiden aus Chrom-Vanadium-Spezialstahl, gesenkgeschmiedet und induktiv vergütet. Verbesserte Geometrie für geringeren Kraftaufwand. Mit nachstell- und austauschbarem Messerkopf. Extralanger Anschlag für einen sichereren Schenkelabstand. Rohrschenkel aus Aluminium, daher deutlich leichter als herkömmliche Bolzenschneider mit Stahlrohrschenkeln. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.





					_VB\\	
Länge	Schneid-Ø 19 HRC	Schneid-Ø 40 HRC	Schneid-Ø 48 HRC	Gewicht ca.	5689	Bestell-
mm	mm	mm	mm	kg	€	Nr.
800	10	8	7	-	130,00	0800
					(\\/531)	

Schneidkopf für Bolzenschneider LightCUT® 980 LC

Lieferumfang: Schneidkopf mit Befestigungsschrauben.		
für Länge	5689	Bestell-
mm	€	Nr.
800	63,60	0801
	(W531)	

