

Drehmomentschlüssel Click-Torque

Ausführung: Robuste Konstruktion mit Mehrkomponenten-Kunststoffgriff. Verstellbarer Drehmomentschlüssel mit Vierkantantrieb und integrierter Hebelumschaltknarren-Funktion für den kontrollieren Rechtsanzug. **Akustisches und fühlbares Signal** beim Einstellen der Feinskalenwerte und bei Erreichen des Drehmoments. Drehmoment lesbar über Haupt- und Feinskala. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Lieferung inkl. Prüfzertifikat.



Anwendung: Für den kontrollieren Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche.



Typ	Skalenbereich N•m	Skalenteilung N•m	Auslösegenauigkeit %	Vierkantantrieb Zoll	Länge mm	Gewicht kg	Wera	
							6283 €	Bestell- Nr.
A5	2,5– 25	0,1	±4	1/4	290	0,522	178,50	...0005
A6	2,5– 25	0,1	±4	–	290	0,517	185,50 *	...0002
B1	10 – 50	0,25	±3	3/8	360	1,056	190,00	...0010
C1	10 – 50	0,25	±3	1/2	360	1,075	190,00	...0013
B2	20 –100	0,5	±3	3/8	405	1,249	201,00	...0015
C2	20 –100	0,5	±3	1/2	405	1,249	201,00	...0017
C3	40 –200	1	±3	1/2	510	1,457	212,50	...0020
C4	60 –300	1	±3	1/2	595	1,660	243,00	...0025
C5	80 –400	1	±3	1/2	680	2,135	469,00	...0030

* Mit 1/4"-Sechskantantrieb.

(W526)

Drehmomentschlüssel-Garnitur Click-Torque

Ausführung: Steckschlüssel-Einsätze aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. **Mit mechanischer Festhaltefunktion.** Bits zähhart für den universellen Einsatz. Lieferung in sehr kompakter Textilbox, schont empfindliche Oberflächen. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Lieferung inkl. Prüfzertifikat.



6283 1018 Mit Drehmomentschlüssel Click-Torque 1/4".



6283 1018

6283 1013 Mit Drehmomentschlüssel Click-Torque 1/2".



6283 1013

Ausführung	Satzinhalt	Wera	
		6283 €	Bestell- Nr.
20-teilig	1 Drehmomentschlüssel Click-Torque 1/4" mit Sechskant-Bit Aufnahme, 2,5–25 N•m (6283 0005) 6 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze (6024) 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm 4 Bits 1/4" Innensechskant (6450) 3; 4; 5; 6 mm 1 Bit 1/4" Kreuzschlitz (643A 0010) PH 2 6 Bits 1/4" Innen-TORX® (645A) T 15; 20; 25; 27; 30; 40 1 Verlängerung mit Schnelldrehhülse (6000 0019) 75 mm 1 Bit-Adapter für 1/4"	250,00	...1018
13-teilig	1 Drehmomentschlüssel Click-Torque 1/2" mit Vierkant-Aufnahme, 40–200 N•m (6283 0017) 4 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze (611A) 10; 13; 17; 19 mm 3 Schraubendreher-Einsätze Innensechskant (612A) 6; 8; 10 mm 4 Schraubendreher-Einsätze Innen-TORX® (612B) T 30; T 40; T 45; T 50 1 Verlängerung mit Schnelldrehhülse (6002 0020) 125 mm	327,50	...1013

(W526)