

Umschaltknarre 3/8", staubdicht

JL.161

Ausführung: DIN 3112 D 10 – ISO 3315, mit kompaktem, ovalem Kopf und Kugelarretierung. Griff mit Kunststoffhülle. Dicht gegen Staub, Industrieschmutz sowie andere Werkstattstäube oder Werkstattflüssigkeiten.

9,5 mm
3/8"

FACOM

Zähne	Rückschwenkwinkel °	Länge mm	FACOM 602A €	Bestell- Nr.
72	5	210	59,60 (W626)	...3872



VDE-Umschaltknarre 3/8"

7207NRW

Ausführung: Isolierte Umschaltknarre mit kompaktem, ovalem Kopf und Kugelarretierung. Der integrierte Umschalthebel ermöglicht müheloses Wechseln zwischen Rechts- und Linkslauf. Weiterhin bietet die Kugelsicherung den aufgesteckten Steckschlüsseln einen sicheren Halt, welche durch einfaches Drücken des Auslöseknopfs variabel ausgetauscht werden können. **Isoliert bis 1000 V AC nach IEC 60900.**

9,5 mm
3/8"



wiha
Tools that work for you

Länge mm	wiha 6231 €	Bestell- Nr.
200	119,00 (W530)	...0050



Umschaltknarre mit Gelenk 3/8"

8816GK

Ausführung: DIN 3112 D 10 – ISO 3315, mit Kugelarretierung. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Mit ovalem Kopf und Umschalthebel. Der Kopf lässt sich über ein Gelenk verstellen. Mit ergonomischem 2-Komponenten-Griff.

9,5 mm
3/8"

HAZET

Zähne	Rückschwenkwinkel °	Länge mm	HAZET 6870 €	Bestell- Nr.
30	12	218	86,40 (W529)	...0015



Umschaltknarre mit Gelenk 3/8"

8816G

Ausführung: DIN 3112 D 10 – ISO 3315, mit Kugelarretierung. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Mit ovalem Kopf und Umschalthebel. Der Kopf lässt sich über ein Gelenk verstellen. Mit ergonomischem 2-Komponenten-Griff.

9,5 mm
3/8"

HAZET

Zähne	Rückschwenkwinkel °	Länge mm	HAZET 6870 €	Bestell- Nr.
30	12	276	86,40 (W529)	...0025



Umschaltknarre mit Gelenk 3/8"

452QR

Ausführung: DIN 3112 D 10 – ISO 3315, mit Kugelarretierung. Aus chromlegiertem Stahl, verchromt. Mit ovalem Kopf, QuickRelease-Sicherheitsverriegelung und Umschalthebel. Mit 2-Komponenten-Griff. **Für Arbeiten auf engstem Raum.** Ideal für den Einsatz in sicherheitsrelevanten und engen Bereichen durch schraubenlose Verbindung, z. B. in der Luftfahrt (FOD).

9,5 mm
3/8"

QR

STAHLWILLE

Zähne	Rückschwenkwinkel °	Länge mm	STAHLWILLE 601H €	Bestell- Nr.
80	4,5	300	114,00 (W625)	...0040



Ganzstahl-Umschaltknarre 3/8"

Ausführung: DIN 3112 D 10 – ISO 3315, Ganzstahlknarre aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Extrem feinverzahnt, mit besonders kleinem Rückstellwinkel, bei max. Belastbarkeit. Mit kleinem Kopf für Arbeiten an beengten Stellen, Druckknopfauflösung und Umschalthebel.

9,5 mm
3/8"

format
professional quality

Zähne	Rückschwenkwinkel °	Länge mm	format 6058 €	Bestell- Nr.
120	3	200	36,60 (W532)	...2120

