

Umschaltknarre 1/2", staubdicht

SL.161

Ausführung: DIN 3112 D 10 – ISO 3315, mit kompaktem, ovalem Kopf und Kugelarretierung. Griff mit Kunststoffhülle. Dicht gegen Staub, Industrieschmutz sowie andere Werkstattstäube oder Werkstattflüssigkeiten.

12,7 mm
1/2"


Zähne	Rückschwenkwinkel °	Länge mm	602A €	Bestell- Nr.
72	5	262	53,30 (W626)	...1272



VDE-Umschaltknarre 1/2"

7207NRW

Ausführung: Isolierte Umschaltknarre mit kompaktem, ovalem Kopf und Kugelarretierung. Der integrierte Umschalthebel ermöglicht müheloses Wechseln zwischen Rechts- und Linkslauf. Weiterhin bietet die Kugelsicherung den aufgesteckten Steckschlüsseln einen sicheren Halt, welche durch einfaches Drücken des Auslöseknopfs variabel ausgetauscht werden können. **Isoliert bis 1000 V AC nach IEC 60900.**

12,7 mm
1/2"


Länge mm	6274 €	Bestell- Nr.
250	131,50 (W530)	...0005



Durchsteck-Drehgriffknarre 1/2"

Ausführung: DIN 3122 D 12,5 – ISO 3315, aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, mit rundem Kopf, unverlierbarem Durchsteckvierkant und Kugelarretierung. Griff mit 2-Komponenten-Kunststoffhülle, **drehbar in beide Richtungen zur platzsparenden und schnellen Betätigung des Antrieb-Vierkants.**

12,7 mm
1/2"


Anwendung: Besonders geeignet für Arbeiten in beengten Räumen.

Zähne	Rückschwenkwinkel °	Länge mm	6080 €	Bestell- Nr.
60	6	290	61,90 (W532)	...0030



Umschaltknarre 1/2", ausziehbar

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl. Geringer Kraftaufwand durch längeren Hebel, einfache Fixierung, in 5 Stufen, mittels Lösehebel.

12,7 mm
1/2"



Zähne	Rückschwenkwinkel °	Länge mm	6080 €	Bestell- Nr.
60	6	355–495	73,60 (W532)	...0025

Umschaltknarre 1/2", ausziehbar

916HPLG

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, mit ovalem Kopf, zusätzlich poliert, mit Umschalthebel. Geringer Kraftaufwand durch längeren Hebel, einfache Fixierung mittels festem Feststellring. Maximales Drehmoment 1000 N-m.

12,7 mm
1/2"



Zähne	Rückschwenkwinkel °	Länge mm	6954 €	Bestell- Nr.
90	4	414–614	150,00 (W529)	...0026